



PREȚ PROMOTIONAL
899,00 €

Vibrator de profunzime pentru beton OLI

Vibratoare de profunzime electrice cu convertizor de frecvență integrat pentru compactarea betonului. Corpurile vibratoare OLI combinate cu avantajele convertizorului electronic de frecvență integrat în întrerupătorul de mână. Racordul direct la 230V ~ prin fișă cu contact de protecție garantează o manevrare simplă și comodă. Convertizoarele WKS lucrează cu 12000rot/min. Echipate cu corp vibrator OLI, cu 5m furtun de protecție, întrerupător cu convertizor de frecvență integrat, 10m de cablu și fișă cu pământare. Date tehnice convertizor de frecvență: -Primar:230V~(monofază) 59Hz – Secundar: 3x220V/200Hz, 1.4kVA, mod de protecție: IP65

Date tehnice:

- Corp vibrator Ø36/Ø50/Ø57mm
- Lungime corp vibrator: 350mm/360mm/400/442mm
- Rază de acțiune: 45/60/65/80cm
- Forță centrifugală: **135kg(1,3kN), 220 V/200Hz/1,3 A /300kg(2,9kN), 220 V/200Hz/1,7A / 460kg(4,5kN), 220 V/200Hz/3,2 A / 575kg(5,6kN), 220 V/200Hz/3,8**
- Greutate 11/15,6/16,2/17,2 kg

Art	Denumirea	Preț
WKS36	Vibrator pentru beton OLI WKS36	1.083,00 €
WKS50	Vibrator pentru beton OLI WKS50	1.083,00 €
WKS50P	Vibrator pentru beton OLI WKS50P	1.083,00 €
WKS57P	Vibrator pentru beton OLI WKS57P	1.083,00 €



Grup electrogen PRAMAC ES

Generatoare profesionale cu generatoare sincronizate debitează până la 3 X curent de demarare. Toate generatoarele sunt echipate cu motoare HONDA OHV și oferă un înalt nivel de durabilitate, fiabilitate și performanță. Modelele din clasele S și SP sunt echipate suplimentar cu dispozitiv de măsurare a izolației, voltmetru, contor ore de funcționare, baterie de 12V, stație de încărcare și cadru extrem de stabil.

Date tehnice:

- Tensiune nominală: 230 V / 400-230 V
- Motor: Honda GX160 / GX270
- Putere: 2,88 kVA (max. 3,39 kVA) / 5,4/3,1 kVA (max. 6,3/4,2 kVA)
- Capacitate rezervor 11 l
- Consum: 1,1 l/h / 1,63 l/h
- Clasa de protecție: IP23
- Prize: 2x 230 V 16 A / 1x 400 V 16 A, 1x 230 V 16 A
- Dimensiuni Lxlxh: 623 x 409 x 500 mm / 729 x 500 x 536 mm
- Greutate: 43 kg / 75 kg

Art	Denumirea	Preț listă	Preț Promo
ES4000SHI	PRAMAC ES 4000 SHI	908,10 €	580,00 €
ES5000THI	PRAMAC ES 5000 THI	1.441,61 €	1.125,00 €



PREȚ PROMOTIONAL
2.790,00 €

Instalatie sablare C 200 E/M

Instalatie de sablare mobila, cu actionare pneumatica, utilizata pentru sablarea metalelor, pentru curatarea betonului si a altor tipuri de constructii (fatade, monumente istorice etc). Instalatia functioneaza cu orice tip de material abraziv granular: alicie din otel, electrocorindon, nisip, abraziv vegetal etc.

Avantaje: creșterea calității lucrărilor de protecție anticorozivă; productivitate ridicată; simplitate și fiabilitate în operare și întreținere; mobilitate crescută; vas sub presiune certificat CE.

Aplicații: sablare structuri metalice; sablare poduri, viaducte; sablare rezervoare; sablare fațade și alte elemente ale construcțiilor civile și industriale; sablare decorativă.

Date tehnice: Presiune de lucru: 6,0 - 8,0bar, Racord furtun sablare: 1 1/4", Racord furtun aer: 1 1/2", Volum: 200l, Diametru: 609mm, Înălțimea: 450mm, Greutate: 150kg.

Accesorii: baterie filtre aer cască; telecomandă la mână; cuple rapide; duze sablare; filtre; furtun aer cască; hanorac sablator; mănuși sablator; pieptar; salopetă întregă; vortex.

Art	Denumirea	Preț
002120125	Instalatie sablare C200 E/M	3.290,00 €



PREȚ PROMOTIONAL
1.499,00 €

Malaxor compact Collomatic TMS 2000

Se caracterizează îndeosebi prin atributele rapid, mobil și de nădejde. Deschidere fără probleme a mărții din saci cu linie de rupere.

Transferul ridicat de forță asigură chiar și în cazul materialelor înalt vâscoase rezultate optime. Se golește prin închizătorul -segment de la baza rezervorului direct într-o găleată de mortar sau în roabă. Se curăță fără probleme. Încărcare simplă datorită roletelor suplimentare. Grilaj de protecție cu deconectare de siguranță. Treaptă rabatabilă pentru o încărcare ușoară a mărții în saci. Mobil și manevrabil datorită roților mari.

Spectru de materiale a TMS: Mortar de zidărie, de tencuială, de ciment, de adeziv și rosturi, tencuiei interioare, exterioare, de ipsos, adeziv pentru pardoseală, beton cu pietriș (-16 mm), șapă, materiale de spăcluit mai groase, terrazzo.

- Cantitate utilă: până la 80 l
- Motor: 2 kW / 230 V / 10 A
- Rotații: 42 Rot/min
- Nivel de zgomot: 64 dB(A)
- Dimensiuni (lxaxh): 720 x 690 x 1190 mm
- Greutate: 104 kg.

Art	Denumirea	Preț
37110	Malaxor compact Collomatic TMS 2000	1.978,20 €

PREȚ PROMOTIONAL
149,00 €



Metru Laser Leica Disto DXT

Disto DXT este robust și stabil, singurul care este protejat perfect contra apei sub formă de jet și a prafului. Indiferent, dacă măsurați din colțuri, caneluri sau de la margini, cu piesa finală multifuncțională cu funcție de recunoaștere automată sunteți pregătit pentru orice situație de măsurare. Cu o exactitate de măsurare de $\pm 1,5\text{mm}$ oferită și în condiții de măsurare extreme precizie ridicată printr-o simplă apăsare pe buton (ca de ex. volum spațiu, suprafață perete și tavan).

Date tehnice: exactitate: $\pm 1,5\text{mm}$, distanță de vizare 0,05-70m, măsurători păstrate în memorie: 10, măsurători per set de baterii: până la 5000, clasa de protecție: IP 65, piesă finală multifuncțională: automată, baterii: 2x1,5V Tip AAA, dimensiuni: 122x55x28mm, greutate cu baterii: 159g.

Art	Denumirea	Preț
774697	Metru Laser Leica Disto DXT	189,00€

PREȚ PROMOTIONAL
519,00 €



Nivelă 'NIVCOMP', electronică

Măsurare de nivelment rapidă, precisă. Principiu al măsurării diferenței de presiune între tambur și aparatul manual.

- Economisește energie (1 x AA / LR6 1,5V)
- Durată de funcționare ca. 250 h.
- Reproducibilitate: +/- 2mm.
- Distanță max.- între punctele de măsurare: 48 m
- Temperatura de utilizare: 0 până la +35°C.

Art	Denumirea	Preț
900300	Nivelă electronică NIVCOMP	719,04 €



De la 23 saci
3,49 €

Fibră polipropilenă Eurofiber

Eurofiber sunt fibre speciale pentru domeniul construcțiilor din 100% polipropilenă și se caracterizează prin rezistență la acizi, baze diluate și săruri dar și prin foarte buna lor miscibilitate. Eurofiber reduc formarea fisurilor timpurii din contracție la minim. În plus fibrele optimizează atât rezistența la întindere prin îndoire și despicare cât și rezistența la compresiune. Încercări de aprindere și incendiu au dovedit, că rezistența betoanelor cu adaos de fibre crește semnificativ. Fibrele PP sunt inerte și stabile.

Fibrele fine/subțiri au o mai mare cantitate de fibre individuale. Acest număr mai mare de fibre are o influență directă și pozitivă asupra eficienței efectului și poate fi de regulă dozat în doze semnificativ mai mici.

Art	Denumirea	Preț
370020	Fibră polipropilenă Eurofiber, 20mm	5,90 €



De la 250 bucăți
0,41 €

Diblu pentru rosturi 4mm

Previne deformarea în cazul rosturilor de contracție și dilatație, bombările rosturilor, denivelarea și formarea de trepte în cazul rosturilor de tăiere și de dilatație, apariția de fisuri necontrolabile, dar și dibluirea ulterioară și turnarea de rășini epoxidice dure. Dilatația la căldură conform DIN 18316 este permisă prin zona plastică din centrul diblului, dar și prin învelișul ceva mai lung al miezului acestuia. Înveliș: înveliș complet în material sintetic PVC, stratul de acoperire din material sintetic având o grosime de 0,3mm conform ZTV Shore. Duritate 84 cu o zonă plastică în forma unui manșon din silicon. **Date tehnice:** grosime miez: 4mm, lungime miez: 288mm, grosime cu înveliș: 5mm, lungime totală ca. 300 mm. Utilizări: contracții / scurtări: neîmpiedicate, dilatație la căldură: 8-10mm, siguranță denivelări: 100%. Distanță recomandă între dibluri: 25cm.

Art	Denumirea	Preț
264207	Diblu pentru rosturi 4mm	0,79 €



PREȚ PROMOTIONAL
4,39 €

Profil rosturi de dilatație șapă 10mm

Pentru formarea de rosturi cu elasticitate de durată și pentru limitarea sigură a câmpurilor de șapă. Acest profil pentru rosturi de dilatație permite formarea de rosturi drepte chiar și în spații mari. Nu absoarbe umiditatea și are un miez elastic din polietilenă. Datorită foliei autoadezive de la bază este ușor de fixat la folia de separare de sub șapă.

Art	Denumirea	Preț
L2005711102	Profil rosturi de dilatație șapă 10mm	4,90 €



PREȚ PROMOTIONAL
1.599,00 €

Finisor cu elice Level 60

Dotat complet cu 4 aripi de drișuire și disc de netezire. Dotat cu un cuplaj centrifugal, cu start simplu și oprire automată. Prevăzut cu protecție a paletelor. Cu grilaj zincat. Cu înclinare și înălțime reglabilă. Motor Honda pe benzină GX 120, Capacitate: 3,0 kW, Cuplaj cu centrifugă.

- Caracteristici tehnice:
- grilaj protector: $\varnothing 600\text{ mm}$
 - rotor cu aripi: $\varnothing 570\text{ mm}$
 - disc de netezire: $\varnothing 635\text{ mm}$
 - dimensiuni (LxBxH): 1300 x 636 x 850/640 mm
 - greutatea: 53,5 kg.

Art	Denumirea	Preț
1132	Finisor cu elice Level 60	1.905,00 €



PREȚ PROMOTIONAL
1.249,00 €

Mașina de zugrăvit NOVA 390S

NOVA 390S este o pompa concepută special pentru aplicații profesionale de amenajări interioare și exterioare. Compactă, mică cu greutate redusă oferă ușurință în manipulare. Beneficii: pulverizare rapidă, controler presiune, calitate ridicată a finisării cu minimum de fluctuație, racord rotitor. Având doar 14Kg, tensiune 220V c.a., debit de 1,8 l/min presiune maximă de 225 bar, asigură un randament foarte ridicat. Duza de pulverizare maxim 0.019", se pot aplica cu ușurință materiale cum sunt lacurile, vopsele, grunduri.

Art	Denumirea	Preț
254968	Mașină de zugrăvit NOVA 390S	1.599,00 €

Pompă de apă Grundfos JP5, 380V

Pompele Grundfos cu ejector, modelul JP, sunt orizontale, centrifugale, automorsante, proiectate pentru pomparea apei și a altor lichide cu densitate scăzută, non-agresive, care nu conțin fibre sau particule solide. Date tehnice:- Temperatura mediului ambiant: max +40°C; - Presiunea din sistem: max 6 bar; - Presiunea de aspirație: la o presiune de aspirație de 1,5 bar presiunea de refulare trebuie să fie de cel puțin 2,5bar; - Umiditatea relativă a aerului: max 95%;- Clasa de protecție: IP44



PREȚ PROMOTIONAL
249,00 €

Art	Denumirea	Preț
420147	Pompă de apă Grundfos JP5, 380V	335,00 €



LICHIDARE DE STOC
849,00 €

JET SET PFT

Jet Set este o trusa universală pentru stopire și lipire. Domeniul de utilizare: Asternerea cordoanelor de mortar adeziv pe polistiren, Umplerea tocurilor de usi. Cu capul de stopire corespunzător, putem face transformarea dispozitivului într-un dispozitiv de aplicat tencuieli uzual. O altă accesorie îl transformă în dispozitiv cu stopire dispersă pentru mortare de armare sau tencuieli decorative.

Art	Denumirea	Preț
00020388	JET SET PFT	1,073,00 €

Pompă de tencuit MAI 4JOB BUSINESS

Acesta este viitorul utilajelor pentru tencuit, este ușor de întreținut și transportat putând fi dezmembrată în module individuale pentru transport facil. Tehnologia utilizată în practică de către MAI@4JOB BUSINESS, este potrivită pentru toate tipurile de șantieri pentru construcții, și se poate lăuda cu un raport optim cost / beneficiu. **Date tehnice:** -> Alimentare: 400V/50Hz; -> Putere motor: 8kW; -> Debit pompare: 7 până la 35 L/min; -> Dimensiuni LxIxH: 147x65x153 cm; -> Greutate: 260 kg



LICHIDARE DE STOC
4,990,00 €

Art	Denumirea	Preț
154240	Pompă de tencuit MAI4JOB BUSINESS	5.915,00€



PREȚ PROMOTIONAL
125,00 €

Ladă cu unelte, cu 127 piese

Conține: cheie franceză, clește pentru sertizat cabluri, clește țevi, clește ascuțit, patent universal, foarfecă universală, ciocan cu pană în cruce cu mâner de fibră de sticlă, șurubelniță 5x75mm, șurubelniță 6x100mm, șurubelniță 8x150mm, șurubelniță PH 1x80, 2x100, șurubelniță pentru testarea tensiunii, set de chei 8-22mm, set chei tubulare 1/4", 1/2", mâner T, adaptor, articulație cardanică, prelungitor, prelungire Verlängerung, mâner cu clichet, priză de contact, chei inbus cu suport, cutter, adaptor biți, set biți 31 buc.

Art	Denumirea	Preț
203438	Ladă cu unelte cu 127 piese	144,63 €

Șpaclu de perete COLOQUICK fără lamă

Șpaclu de perete din aluminiu dur cu șină de prindere sudată pentru lame dințate interschimbabile. Setul de livrare nu cuprinde lamele dințate.



PRODUS NOU

Art	Denumirea	Preț listă	Preț Promo
777280Z	Șpaclu de perete COLOQUICK fără lamă	13,90 €	11,90 €
779E2835	Lamă dințată 280mm pentru șpaclu	1,92 €	1,24 €



PREȚ PROMOTIONAL
259,00 €

Aparat de tăiat polistiren STYRO-CUT 230

Pentru grosimi de placă până la 230mm și secțiuni în profil. În max. 10 secunde este gata de utilizare. Reglator de putere electronic fără trepte pentru reglarea optimă a temperaturii de tăiere. Tensiune de rețea: 230V, 50Hz, Putere consumată max. 230 Wați. Indicator de funcționare tip LED, izolat cu protecție, cablu de rețea cu lungime de 3m, lama este ușor de schimbat. Nu generează praf și încărcare statică la utilizare, greutate 600 grame. Setul de livrare conține: 1 lamă DSS220 pentru 200mm și 1 lamă DSS250 pentru 230mm, 1 perie, 1 șurubelniță, 1 exemplar instrucțiuni de utilizare cu declarație de conformitate, 1 cutie de transport

Art	Denumirea	Preț
7161027200	Aparat de tăiat polistiren STYRO-CUT 230	289,00 €

Aparat de taiat polistiren SPEWE 391GT

Ușor manevrabil, ușor și precis, optim ca al doilea aparat sau pentru volume de lucru mai reduse. - Aparatul este pregătit de tăiere imediat, fără timp de încălzire prin intermediul butonului cu siguranță. - Datorită suportului patentat pentru schele aparatul poate fi mutat rapid. (fără fixare cu șuruburi). **Date tehnice:**- Lungime de secționare: 102 cm; - Adâncime de secționare: până la 21 cm; - Greutate incl. transformator: 6,2 kg; - Variante de tăiere: tăieri drepte, oblice, tăieri de îmbinare la colț etc. Set de livrare: Aparat de tăiat Tip 391GT incl. transformator, bobină cu 9 m sârmă de schimb, clește plat, siguranță de schimb.



PREȚ PROMOTIONAL
369,00 €

Art	Denumirea	Preț
10070391	Aparat de taiat polistiren SPEWE 391GT	456,00€



LICHIDARE DE STOC
+Carotă 102x450mm

Carotieră Hydrostress HCCB-5 2,3kW

Greutate redusă, mecanism de avans fin și divizibilitate ușoară și rapidă a sistemului. Indicator de centru pentru direcționare rapidă, bare dințate robuste cu dințare extra lată și masivă. Mecanism de avans reglabil oblic spre în spate 45°, ghidaj de precizie, picioare reglabile M12. Set de livrare: Stativ foraj, motor foraj 2,4kW, mecanism de avans fin, fixare tijă de pretensionare, picior-diblu-vacuum aluminiu, indicator de centru -gaură forată, Carotă Ø100mm. - Motor 2,4 kW / 230V / 50Hz; - Se poate accesoriza cu capuri de carotieră până la Ø250mm; - Dimensiuni Lxlxh 460x280x910 mm; - Greutate 14 kg.

Art	Denumirea	Preț listă	Preț Promo
99000005	Carotieră HCCB-5 + carotă 102x450mm	3.293,65 €	2.490,00 €

Mașină de debitat Tyrolit TBE 350

Tăieturi curate fără risc de alunecare. Tăieturi de îmbinare în colț (tăieturi oblice de 45° datorită capului de tăiere oscilant). Răcire permanentă a sculei și reducere la minim a lucrărilor de service datorită plasării ferite de murdărie a pompei de apă. Transport ușor, picioare cu role și demontabile ale mesei, asigură cea mai bună manevrabilitate. **Date tehnice:** - Motor: 2,2kW/230V/50Hz, - pânză: O350mm, - intrare: O25,4mm, - lungime de tăiere: 600mm, - adâncime de tăiere: 110mm, - număr de rotații pânză: 2800rot/min, - dimensiuni (Lxlxh): 1140x640x1230mm, - greutate: 79kg.



PREȚ PROMOTIONAL
749,00 €

Art	Denumirea	Preț
10981423	Mașină de debitat Tyrolit TBE 350	821,50 €



PREȚ PROMOTIONAL
179,00 €

Mixer de mână Xo1 HF

Mașină compactă cu 1 viteză pentru diverse sarcini de amestecare până la un volum de 40 de litri. Foarte manevrabilă și ergonomică, la cel mai nou stadiu. Raport de transmisie optim și reglare electronică a numărului de rotații. (Cu cuplaj cu prindere rapidă HEXAFIX) ideal pentru adezivi, mortare gata preparate, vopsele, tencuială, mase de șpăcluit, straturi de acoperire și multe altele.

Date tehnice: Putere: 1010 Watt / 230volți~ / 4,4A, număr de rotații în sarcină: -680min-1, O max. amestecător: 120mm, volum de amestecare: până la 40 de litri, racord unealtă: HEXAFIX®, greutate: 5,3kg.

Art	Denumirea	Preț
204000	Mixer de mână Xo1 HF	216,00 €

Collomixer AR 170 HF

Unealtă optimă de amestecare pentru materiale vâscoase sau straturi groase de acoperire din bitum. Volum de amestecare 25-40kg d=170mm lungime 590mm, cu sistem de prindere HEXAFIX



PREȚ PROMOTIONAL
12,90 €

Art	Denumirea	Preț
40140	Amestecător Collomixer AR170 HF	14,90 €



PREȚ PROMOTIONAL
36,38 €

Grund bituminos BASF 1K MASTERSEAL 401

Strat gros de acoperire cu bitum, cu 1 componentă, cu material sintetic modificat conform DIN 18195-2 pentru realizarea unei etanșări (izolații) cu acoperire a fisurilor construcțiilor și pieselor de construcții cu contact la sol, contra umezelii solului și apei de infiltrație, care nu se acumulează conform DIN18195-4, contra apei fără presiune pe suprafețe de tavan conform DIN 18195-5.

Date tehnice: Consumul este de ca. 1,0l / m2 și mm grosime strat ud.

Art	Denumirea	Preț
50126904	Grund bituminos BASF 1K MASTERSEAL 401	39,68 €



PREȚ PROMOTIONAL
20,90 €

Grund bituminos BASF MASTERSEAL P 600

Utilizat ca și strat aplicat pentru protecția elementelor de construcție contra apelor care atacă betonul conform DIN 4030. Fără conținut de solvenți, 1 componentă, prelucrabil și pulverizabil manual. **Date tehnice:** raport de amestecare/consum: -grunduire, diluare 1 : 5: ca. 50ml/m2, -strat de protecție bituminos, nediluat: ca. 0,5l/m2 la aplicare dublă. Temperatura de aplicare -5°C până la +30°C (temperatura bazei). Timp de întărire: a doua aplicare după ca. 1 oră, rezistent la ploaie după ca. 2 ore, uscat complet după ca. 1 zi.

Art	Denumirea	Preț
50126915	Grund bituminos BASF MASTERSEAL P600	23,03 €



PREȚ PROMOTIONAL
2,09 €

Colțar tencuială EPW-01

- cu suprafață structurată pentru formarea exactă a colțului, inclusiv sârmă de îmbinare cap la cap Easy-Contact atașată; - lungime: 2,6m sau 3,0m; - fixare optimă a tencuiei; - inoxidabil; - poate fi utilizat și în spații umede; - latime latură 35mm; - margine de scurgere foarte îngustă, fără zonă de vopsit peste

Art	Denumirea	Preț
5001300	Colțar tencuială EPW-01	2,94 €




PREȚ PROMOTIONAL
79,90 €

Profil de acoperire pentru rosturi de dilatație LORENCIC

Profilul de acoperire pentru rosturi de dilatație servește la acoperirea rosturilor de mișcare verticale, pentru protecție contra intemperiilor vremii, pentru prevenirea deteriorărilor la muchii resp. din motive optice. Se utilizează pentru rosturile de pe suprafața fațadelor și pentru rosturile din colțurile interioare. Profilul de acoperire pentru rosturi de dilatație este rezistent UV, rezistent la acțiunea ploii în rafale și poate fi acoperit cu strat de vopsea. **Preț/rolă de 20ml**

Art	Denumirea	Preț
642920LO	Profil de acoperire pentru rosturi	96,00 €



Rost de dilatație pentru WDV5

Profil din PVC cusut cu țesătură WDV5 de monolitizare. Țesătura din poliester cu parte mediană cu buclă albă din PVC extrudat
Profil de acoperit rosturi din PVC cu țesătură WDV5 lipită. Țesătură poliester cu parte mediană din cauciuc.

Art	Denumirea	Preț listă	Preț Promo
4044	Rost de dilatație pentru WDV5 II (E)	13,09 €	11,90 €
4045	Rost de dilatație pentru WDV5 II (V)	13,09 €	11,90 €



PREȚ PROMOTIONAL
1.649,00 €

Mașină de tăiat rosturi TYROLIT FSG513P

Mașina de tăiat rosturi FSG513P oferă următoarele avantaje: - Reglare adâncime de tăiere fără trepte de la pivot, - Rezervor de apă de 25 de litri demontabil, - Comportament de tăiere excelent datorită distribuției inteligente a greutateii, - Frână de imobilizare, - slab în vibrații, - transport sigur datorită cârligelor de transport echilibrate, - Funcție de tăiere pe dreapta și stânga precum și funcție de tăiere îmbinare în colț. **Date tehnice:** adâncime de tăiere max: 170mm, diametru pânză max.: 450mm, alezaj: 25,4mm, motor: Honda GX390 cu 8,2kW și filtru Zyklon.

Art	Denumirea	Preț
10988800	Mașină de tăiat rosturi TYROLIT FSG513P	1.983,00€



Pastă Polyflex-LM, gri, pentru rosturi

Pentru rosturile de mișcare între semifabricatele din beton și zidărie, dar și pentru rosturile de racord ale ferestrelor și fațadelor. În cazul bazelor poroase recomandăm înainte de utilizare aplicarea unui Primer. **Date tehnice:** - Culoare gri-beton, - Ambalaj: baton de 600ml, - Bază: poliuretan, - Temperatura de prelucrare: +5 / +30°C, - Consum estimat: lățime rost x adâncime rost = metru de rost: 4x6mm = ca. 25,0m, - Lățime cel puțin: 4mm, - Lățime max.: 25mm.

PREȚ PROMOTIONAL
5,99 €

Art	Denumirea	Preț
40371	Pastă Polyflex-LM, gri, 600 ml	6,99 €

Grund PRIMER PU 150

Caracteristici produs: Grund care crește aderența, cu conținut de solvenți pe bază de poliuretan. Îmbunătățește aderența maselor de etanșare pe bază de poliuretan pe metale, sticlă, aluminiu și diverse plasticuri.

Utilizare: În interior și exterior ca bază de aderență pe zidărie, piatră naturală și beton, dar și pe multe baze cu praf și poroase, - Pentru masele de etanșare pe bază de poliuretan. **Date tehnice:** Temperatura de prelucrare: +15 / +25°C, Timp de uscare: 30-60min, Consum: 1 litru ajunge pentru ca. 150ml (depinde foarte mult de bază).



PREȚ PROMOTIONAL
13,99 €

Art	Denumirea	Preț
70217	Grund PRIMER PU 150, 1L	15,99 €



Pistol cartuș Special 600ml

Pentru batoane pungi și cartușe, mână zincată, țevă din aluminiu, 600ml

PREȚ PROMOTIONAL
15,95 €

Art	Denumirea	Preț
41130	Pistol cartuș Special 600ml	17,95 €

Gletuitor pentru canturi rotunde

Gletuitor pentru canturi rotunde la șapă 203x152x1,27mm



Art	Denumirea	Preț listă	Preț Promo
004999	Gletuitor pentru canturi rotunde	15,65 €	13,65 €



Mănușă NITRILSTAR STRONGHAND®

mănușă cu inel tricotat conform EN 388, spatele mâinii parțial acoperit cu strat, calitate ridicată: imersie dublă, robustă și flexibilă, rezistență foarte bună la frecare și rupere și durabilitate ridicată la depozitare, nu absoarbe grăsimea și uleiul, cătușă din bumbac de înaltă calitate. Mărimi 8-11

De la 12 perechi
1,19 €

Art	Denumirea	Preț
052709	Mănușă NITRILSTAR STRONGHAND® măr.9	1,49 €
052710	Mănușă NITRILSTAR STRONGHAND® măr.10	1,49 €

Centură de fixare/strângere

Centură de fixare/strângere 2părți 8m 4 tone 50mm bilateral cârlig 4000 daN



De la 3 bucăți
9,99 €

Art	Denumirea	Preț
682400	Centură de fixare/strângere	12,08 €

Reducere actuala din 01.05.2012 până în 31.07.2012 , în limita stocului disponibil. Prețurile sunt exprimate în EURO și nu conțin TVA.

ROMANIA

Satu Mare, str.Aurel Vlaicu Nr.100
Tel:0261.806.070 Fax:0261.806.071/72
satumare@lorencic.ro
www.lorencic.com.ro

ROMANIA

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu, Nr.598C, Sector 6
Tel:031.228.90.15 Fax:031.228.90.16
bucuresti@lorencic.ro
www.lorencic.com.ro

ROMANIA

Cluj Napoca, Bd-ul Muncii, Nr.4-6, Hala 2
Tel:0264.407.909 Fax:0264.407.919
cluj@lorencic.ro
www.lorencic.com.ro

ROMANIA

Timisoara, Com.Ghiroda, Str. Victoriei, Nr.2
Tel:0256.386.082 Fax:0256.386.083
timisoara@lorencic.ro
www.lorencic.com.ro