

M08: Tehnică de tencuit și de transport, statoare, rotoare și aparate Airless



Pompe de amestecare PFT



Pompe de amestecare MAI



Mașini de tencuit PROFOX®



Instalații de transport PFT



Instalație de transport PROFOX®



Pompe de transport PFT



Pompe de transport MAI



Malaxoare cu malaxare continuă PFT



Malaxoare cu malaxare continuă MAI



Malaxoare cu malaxare continuă UELZENER



Malaxoare cu malaxare continuă M-TEC



Malaxoare cu malaxare continuă PROFOX®



Pompe de creștere a presiunii



Compresoare de aer



Aparate de stropit și tencuit PFT, duze de stropit



Frete de amestecare, statoare & rotoare



Aparate Airless GRACO

Pompe de amestecare PFT



Pompe de amestecare PFT G4 / G5c

Amestecă cu apă și pompează continuu, complet automat, toate tipurile de mortare uscate, suportate de mașină, obținându-se un mortar umed, omogen, gata de prelucrat. Pompa malaxoare se poate umple atât cu material ambalat în saci cât și prin capacul de transfer direct din siloz sau pneumatic prin capacul de insuflat Silomat. Echiparea de bază: -> blocul de pompă Twister D 6-3 -> motor cu roată stelată 0,75 kW / 400 V / 28 rot/min -> motor malaxor și amestecator 5,5 kW / 400 V / 400 rot/min cu întreruptor la înclinare -> cilindru gradat pentru apă cu debitmetru 100 - 1000 l/h -> compresor de aer K 2 N cu declanșare la presiune -> tub malaxor pentru pompele D-/R -> aparat de tencuit fin -> furtun pentru mortarul sub presiune de 10 m Rondo 25 mm complet, cu cuplaje -> furtun apă/aer de 10 m 1/2" complet cu cuplaje -> manometru presiune mortar 25 mm -> curățitor tub malaxor, ax curățitor -> geantă cu scule.



PFT G4

Pompă de amestecare PFT G4 cu motor de amestecare și pompare de 5,5kW culoare roșu (RAL3020) -> Panou de comandă cu releu de supraveghere a succesiunii fazelor -> Role 230mm. Date tehnice: -> Racord 400V / 32A (5x4mm²) -> Generator de curent electric min. 25kVA -> Capacitate de transport 6 - 60l/min -> Presiune de transport max. 30bar / Distanță de transport până la 50m -> Putere compresor 0,9kW / 0,25Nm²/min, max. 6bar -> Racord de apă 3/4" (min. 2,5bar când mașina este în stare de funcționare) -> Înălțime de umplere 910mm -> Dimensiuni LxIxh 1200x720x1550mm -> Greutate ca. 270kg

100012	Pompă de amestecare PFT G4 cu motor de amestecare și pompare de 5,5kW	BUC
--------	---	-----



PFT G4 LIGHT II

PFT G4 LIGHT II este o pompă de amestecare cu funcționare continuă pentru mortarul uscat preparat uzinat uzual, preparat cu utilaje. Aceasta poate fi umplută atât cu marfă din saci cât și cu capac tip clopot de transfer sau calotă de suflare SILOMAT. Mașina este constituită din elemente de construcție individuale mobile, care fac posibil un transport comod și ușor cu dimensiuni mici și manevrabile și cu greutatea redusă. Avantajele acesteia dintr-o privire: - distanță mare de transport – capacitate variabilă de 6-35 l/min – la numai un tub malaxor prin simpla schimbare a pompei – siguranță mare datorită întrerupătorului de înclinare montat de serie. Acesta întrerupe alimentarea cu energie, de îndată ce motorul de la flanșa de rabatare de ex. pentru curățare, este rabatat. – combinabilă cu întreg sistemul de mașini PFT – deosebit de economicoasă în combinație cu PFT SILOMAT cu capac tip clopot de transfer, poate fi utilizată direct sub container/siloz – curățare ușoară și rapidă. Date tehnice: - capacitate de transport: 6-35l/min, presiune de transport: max. 30 bar – distanță de transport: până la 50m – sistem de propulsie: 2 motoare de angrenaj cu curent alternativ 400V, 50Hz – capacitate compresor: 0,9kW, max. 5 bar – presiune racord apă: 2,5bar când mașina este în stare de funcționare – înălțime de umplere 910mm – greutate: 270kg

072895	Pompă de amestecare PFT G 4 LIGHT II	BUC
00083119	Pompă de amestecare PFT G4 LIGHT II cu pompă de apă	BUC



PFT G5c

-> Pompă de apă -> Tablou de comandă cu sistem de comandă a pompei de apă, presostat de aer încorporat cu întrerupător și afișaj de presiune, fișă de telecomandă, tastă de retur, blocaj pentru rerulare, buton ON/OFF și releu de succesiune a fazelor. Date tehnice: - Racord 400 V / 32 A (5x4 mm²) - Generator de energie min. 25 kVA - Capacitate de transport 6 - 85 l/min - Presiunea de transport max. 30 bar - Distanță de transport până la 50 m - Capacitate compresor 0,9 kW / 0,25 Nm³/min, max. 6 bar - Racord la apă 3/4" (min. 2,5 bar atunci când mașina funcționează) - Înălțimea de alimentare 880 mm - Dimensiuni LxIxh 1150 x 650 1520 mm - Greutate ca. 260 kg.

0023513	Pompă de amestecare PFT G5c cu 5,5kW motor de propulsie cu flanșă de alternare	BUC
---------	--	-----

Rotomix și Rotoquirl



Malaxor suplimentar pentru PFT G4/G5/G5c

PFT ROTOQUIRL II și ROTOMIX sunt malaxoare suplimentare și se potrivesc la tubul malaxor PFT al G4, G5 / G5c și MONOJET. Prin malaxarea repetată se îmbunătățesc caracteristicile mortarului, exploatând la maxim calitatea materialelor. Art. 1180 pentru șapă fluidă, Art. 1184 pentru tencuieli termoizolante.

1180	Rotomix PFT cu capac, pompă D, pentru șape fluide, cuplaj 35mm și reducere	BUC
1184	Rotoquirl II PFT pentru tencuieli termoizolante - complet cu cuplaj 35mm	BUC

Tehnică de tencuit și de transport, statoare, rotoare și aparate Airless



Malaxor suplimentar PFT ROTOMIX DISC

Prin cepul de la rotor este propulsat un disc în malaxorul suplimentar PFT ROTOMIX DISC. Un al doilea disc fixat în carcasă completează sistemul de amestecare. Datorită celor două discuri se realizează o forfecare a materialului. Acest lucru asigură o distrugere optimă a bulgărilor și o amestecare intensivă a materialului. Domenii de utilizare: recomandat pentru multe materiale ca: mase de nivelare a pardoselilor, șape de nivelare. Greutate: 11,6kg.

00209375 ROTOMIX PFT DISC pentru mase de nivelare a pardoselilor BUC



Pompe de amestecare PFT RITMO / RITMO L / RITMO POWERCOAT

PFT Ritmo este mic, ușor, portabil și compact. Prelucurează tencuiala stropită, masele de corecție și multe altele. Are o intensitate de malaxare flexibilă datorită celor două admisi de apă, cu acționare continuu reglabilă pentru adaptarea cantității de transportat la timpul de malaxare. Dotarea de bază: -> panou de comandă 230 V / 50 Hz-60 Hz cu convertizor de frecvență integrat -> cablu de curent 25 m - 3x2,5 mm² -> melcul de malaxare -> axul de curățire -> manometru măsurare presiune mortar -> debitmetru de apă gradat 75 - 750 l/min.

PFT Ritmo

Date tehnice: - Număr de rotații 140 - 575 Rot/min - Racord la apă 1/2" Furtun (min. 2,5 bar) - Granulație max. 3 mm - Capacitate pompă 4 - 14 l/min (reglabilă fără trepte) - Presiunea de funcționare max. 15 bar - Distanță de transport până la 15 m - Înălțimea de umplere 900 mm / Conținut pâlnie 45 l - Dimensiuni LxIxH 750 x 600 x 1340 mm - Greutate totală ca. 95 kg.

64961 Pompă de amestecare Ritmo PFT 1,3kW Motor cu reductor 4-14 l/min Putere pompă BUC

PFT RITMO L

Echipare de bază cu: - tub malaxor cu zonă de amestecare din cauciuc, motor angrenaj din aluminiu 2,2kW, 274rot/min, - unitate de pompă B4-2 cu manometru de presiune mortar, - compresor de aer DT 4.8, 230V cu deconectare la presiune și comandă a presiunii, - aparat pentru tencuiala fină 25mm, piesă 25M, duză 4mm, - piesă de tencuială 25 piesă V LW24 cu Geka, - RONDO 25mm, cupl. 15m + 5m, - furtun din țesătură PVC NW9 x3mm, cupl. 15m + 5m, - vibrator extern, - pungă pentru unelte cu 2 chei fixe duble (13/17 și 17/19), 2 bile spongioase O 30mm, sulă O 4mm, - instrucțiuni de utilizare. Date tehnice: sistem de propulsie: 2,2kW, racord energie: 230V, 50Hz, curent alternativ monofazat, siguranță: cel puțin 16A, capacitate pompă: 2-14l/min reglabilă fără trepte, greutate totală: 118kg (incl. vibrator extern)

00246444 Pompă de amestecare PFT RITMO L 2,2kW 230V BUC

PFT Ritmo Powercoat 1,5 kW

Pompă de amestecare a cărei eficiență a fost verificată în practică cu sistem de postamestecare revoluționar din inox/cauciuc pentru obținerea unei tencuieli subțiri omogene, care poate fi aplicată prin stropire. -> Rezervor de material cu zonă de amestec din cauciuc -> Panou de comandă cu convertor de frecvență integrat -> Motor cu reductor 1,5kW, 230 V -> Sistem de pompă A2 - 2,5l -> Manometru presiune mortar integrat cu indicator de presiune cu membrană -> Furtun de mortar 15ml, 1/2" cu acuplaje de presiune mortar -> Furtun din țesătură PVC NW 9x3mm, 15ml cu acuplaje EWO -> Cablu de prelungire 15ml pentru telecomandă -> Cablu decurent 25ml, 3x2,5mm² -> Furcă de amestecare Ritmo powercoat, zincată -> Duză de stropit material -> Debitmetru de apă 31,5 -315l/h -> Geantă de unelte cu set de curățare și instrucțiuni de utilizare -> Pistol de stropit 1500mm cu mâner și comandă electrică Date tehnice: - Număr de rotații 140 - 575 Rot/min - Racord la apă 1/2" Furtun (min 2,5 bar) - Capacitate pompă 0,8 - 3 l/min (reglabilă fără trepte) - Presiunea de funcționare max. 20 bar - Distanță de transport până la 15 m - Înălțimea de umplere 900 mm / Conținut pâlnie 45 l - Dimensiuni LxIxH 750 x 600 x 1340 mm - Greutate totală cca. 100 kg.

090638 Pompă de amestecare PFT Ritmo Powercoat 1,5kW Panou de comandă cu convertor de frecvență BUC



Pompă de amestecare PFT RITMO XL

Pompa compactă de amestecare cu sistem de propulsie cu 230V curent alternativ și/sau 400V curent alternativ a fost dezvoltată special pentru pompare, stropire și aplicare de mortare uscate preparate uzual cu utilaje, materiale păstoase și multe altele până la o mărime a granulei de 8mm. Capacitatea de pompare poate fi potrivită ușor în funcție de cerințe printr-o schimbare rapidă a pompei. Umplerea pneumatică este asigurată printr-un calotă de suflare opțională. Demontabilă în trei grupuri de construcție.

Pompă de amestecare PFT RITMO XL

Date tehnice: - capacitate de transport: ca. 6-60l/min, - sistem de propulsie: 5,5kW motor angrenaj, număr de rotații: 400rot/min, - pompă de apă: 0,5kW, 400V, trifazat, 50Hz, - greutate totală: ca. 220kg.

00186478 Pompă de amestecare PFT RITMO XL 5,5kW 400V BUC

Tehnică de tencuit și de transport, statoare, rotoare și aparate Airless

Pompă de amestecare PFT RITMO XL FU

Date tehnice: - capacitate de transport: ca. 0,8-60l/min, - sistem de propulsie: 5,5kW motor angrenaj, număr de rotații: 400rot/min, - fără pompă de apă, - greutate totală: ca. 232kg

00197821 Pompă de amestecare PFT RITMO XL FU 5,5kW 230/400V BUC

Pompă de amestecare PFT RITMO XL FU

Date tehnice: - capacitate de transport: ca. 0,8-43l/min, - sistem de propulsie: 4kW motor angrenaj, convertizor de frecvență, număr de rotații: 400rot/min, - fără pompă de apă, - greutate totală: ca. 224kg

00197819 Pompă de amestecare PFT RITMO XL FU 4kW 230V BUC

Accesorii pentru pompele de amestecare PFT RITMO

Set de stropire pentru tencuială fină pentru pompa de amestecare RITMO

Compus din: - 7,5 m Furtun de material 1" cu cuplaje de înaltă presiune - Aparat de finisare a tencuiei 25 mm, cu cuplaj Geka - 7,5 m Furtun cu țesătură PVC NW 9x3 mm cu cuplaj EWO piesă V și M > 2 buc bile spongioase O 30 mm.

057921 Set de stropire pentru tencuială fină Ritmo PFT BUC



Pompă de amestecare PFT BOLERO

Manevrabilă PFT BOLERO este un utilaj combinat de amestecare, pompare și stropire. Dacă trebuie prelucrate discontinuu materiale cu amestecare intensivă, noua PFT BOLERO este utilajul perfect. La funcționarea spre stânga a fretei de amestecare materialul este amestecat continuu. La funcționarea spre dreapta pompa de transport este conectată și pompează materialul gata amestecat la locul de utilizare. Echipare de bază cupl. cu: motor angrenaj 1,9kW, panou de comandă 400V, rezervor pentru material cu grilaj de protecție, dispozitiv de amestecare cu mers liber, unitate de pompă D 4-2 tensionabilă, barometru presiune mortar 35 piesă M, ax pompă, flanșă de presiune pompa D, cablu de comandă la distanță 25m cupl., pungă de unelte, instrucțiuni de utilizare. Date tehnice: - sistem de propulsie: motor angrenaj 1,9kW, - record de energie: 400V curent alternativ, 50Hz, trifazat, - capacitate pompă: 6 resp. 12l/min, - greutate totală: 112kg.

00231213 Pompă de amestecare PFT BOLERO 1,9kW 400V BUC

Pompe de amestecare MAI



Pompă de amestecare specială

Pompă de amestecare specială pentru lucrări de renovare, injectare, reabilitare și umplere ulterioare. Peste tot unde sunt necesare materiale dificile, distanțe de transport mari și/sau presiuni de transport ridicate, MAI 4EVER SUPER este soluția ideală pentru dvs. – presiuni de funcționare de peste 40bar, - lungimi de furtun de până la 60 de metri, - curățare comodă datorită zonei de amestecare cu înveliș complet din plastic. Date tehnice: - 7,8kW/400V/3N/PE/50Hz, - cu roți dirijabile, - rotor MAI XP 140 pătrat, - stator MAI XP 140, - ieșire pompă cupl. Large, - flanșă pompă cupl. Large, - unitate de propulsie: 6kW/200min-1/400V/50Hz, - sistem E cu automată de confort, - sistem de apă digital, - elemente de montaj roți, - cuplaj fix NW 35 IG 6/4" "V" SYS-M, - sistem de aer, - pompă de apă Bronze 400V/50Hz cupl., - furtun de mortar NW25 PN40 l=10m cuplaje cu țesătură textilă SYS-M, - furtun de aer cupl. 3/8" l=11m cu GEKA, - set de stropit MAI cupl. NW25/300mm drept, NIRO, - accesorii și unelte, - compresor Handy K2 400V/50Hz cupl. – tub malaxor lung cu un orificiu de injectare, - unitate de amestecare universală cupl.

15413007 Pompă de amestecare specială MAI 4EVER SUPER BUC

MAI Piese de uzură



Stator MAI XP

154295 Stator Mai XP 140 BUC



Rotor MAI XP

154299 Rotor Mai XP 140 single BUC



Stator MAI VP

154586 Stator Mai VP 120 BUC



Rotor MAI VP

155683 Rotor Mai VP 120 pătrat scurt BUC

Tehnică de tencuit și de transport, statoare, rotoare și aparate Airless

MAI Furtunuri de mortar



Furtun de mortar MAI

153798 Furtun de mortar MAI O25mm PN40 bar 10ml complet cu cuplaje Sistem SYS-M BUC

Mașini de tencuit PROFOX®



Pompă de amestecare PROFOX® N° 1 PRO

Die PROFOX® N° 1 PRO este o pompă de amestecare pentru mortarul uscat preparat uzinat uzual preparat cu utilaje. Aceasta poate fi umplută atât cu marfă din saci cât și prin calotă de suflare. Mașina este constituită din elemente de construcție individuale mobile, care fac posibil un transport comod și ușor la dimensiuni mici și manevrabile și greutatea redusă.

Pompă de amestecare PROFOX® N° 1 PRO

Echipare de bază: -> motor roată cu cupe 400V, -> motor de amestecare și pompare 5,5kW/400V, -> armatură de apă cu măsurător de debit, -> aparat pentru tencuială fină, -> furtun de presiune pentru mortar 10m, -> 10m furtun de apă/de aer 1/2"cupl. cu cuplaje, -> dispozitiv de curățat tubul malaxor, ax de curățare, -> pungă de unelte. Date tehnice: - capacitate de transport: 5-35l/min, distanță de transport: până la 30m, - sistem de transport: 2 motoare angrenaj cu curent alternativ 400V, 50Hz, - presiune racord de apă: 2,5bar când mașina este în stare de funcționare

072895X Pompă de amestecare PROFOX® N° 1 PRO cu motor trifazat de 5,5kW BUC

Pompă de amestecare PROFOX® N° 1 PRO AQUA

Echipare de bază: -> motor roată cu cupe 400V, -> motor de amestecare și pompare 5,5kW/400V, -> armatură de apă cu măsurător de debit, -> aparat pentru tencuială fină, -> furtun de presiune pentru mortar 10m, -> 10m furtun de apă/de aer 1/2"cupl. cu cuplaje, -> dispozitiv de curățat tubul malaxor, ax de curățare, -> pungă de unelte, -> cu pompă de creștere a presiunii. Date tehnice: - capacitate de transport: 5-35l/min, distanță de transport: până la 30m, - sistem de transport: 2 motoare angrenaj cu curent alternativ 400V, 50Hz, - presiune racord de apă: 2,5bar când mașina este în stare de funcționare

00083119X Pompă de amestecare PROFOX® N° 1 AQUA PRO cu pompă de apă pentru creșterea presiunii BUC

Instalații de transport PFT



Instalație de transport gravitațional PFT Silomat C mobil

Instalația pneumatică preia complet automat și fără praf transportul mortarului uscat preparat uzinat din siloz/rezervor către pompa malaxoare sau malaxorul de mortar. Mașina de amestecat se amplasează direct la locul de utilizare - unde se va lucra. Simplu, rapid și rațional. Prin câteva operații vasul transportor PFT Silomat se poate adapta la orice rezervor. Adecvat pentru toate mortarele uscate uzinate cum ar fi tencuieli de ipsos pentru mașini, tencuieli pe bază de calc-gips, tencuieli cu ciment, tencuieli cu var, mortar de zidărie, materiale vărsate, materiale de adaos, materiale pulverulente, etc. Caracteristici tehnice: - cantitatea transportată cca. 20 kg/min - alimentarea de curent 32 A / 400 V curent alternativ / 50 Hz - cablul de racordare 5 x 4 mm², fisa CEE - presiunea de transport max. 2,5 bar - capacitatea vasului transportor 55 l - înălțimea vasului transportor 1000 mm.

PFT Silomat C 100 6,1 kW

- Distanță de transport până la 80 m - Capacitate 6,1 kW - Cantitate de aer ca. 100 Nm³/h - Dimensiuni LxIxH 2320 x 1530 x 1230 mm - Greutate totală 430 kg La Silomat PFT clasa C compresorul și panoul de comandă sunt fixate pe aparatul de rulare (roți 13") cu cârlig pentru remorcă vehicul montat (mod de execuție fără frână). Ramă suspendată zincată la cald. Bena de transport PFT rotibilă Silomat poate fi pentru transport împinsă. Funcționarea este posibilă și cu carcasă închisă (nivel de zgomot redus). Carcasa și cuplajul pot fi închise.

560805 Instalație de transport PFT Silomat C 100 6,1kW BUC

PFT Silomat C 140 8,1 kW

- Distanță de transport până la 140 m - Capacitate 8,1 kW - Cantitate de aer ca. 140 Nm³/h - Dimensiuni LxIxH 2320 x 1530 x 1230 mm - Greutate totală 450 kg La Silomat PFT clasa C compresorul și panoul de comandă sunt fixate pe aparatul de rulare (roți 13") cu cârlig pentru remorcă vehicul montat (mod de execuție fără frână). Ramă suspendată zincată la cald. Bena de transport PFT rotibilă Silomat poate fi pentru transport împinsă. Funcționarea este posibilă și cu carcasă închisă (nivel de zgomot redus). Carcasa și cuplajul pot fi închise.

560806 Instalație de transport PFT Silomat C 140 8,1kW BUC



Instalație de transport PFT SILOMAT TRANS PLUS mobilă

Descrierea funcțiilor: Noua instalație PFT SILOMAT TRANS PLUS transportă complet automat și fără praf mortar uscat la pompa de amestecare sau la malaxorul cu malaxare continuă. PFT SILOMAT PLUS reunește design-ul și performanța. Manevrarea și transportul instalației SILOMAT au fost simplificate prin multe dispozitive ajutătoare, ca de ex. urechile de transport pentru macara integrate, și mânerle rabatabile. Cu câteva mânerle bena de transport se potrivește la orice container/siloz. PFT SILOMAT TRANS PLUS este disponibilă și ca instalație performantă de transport sub presiune. Avantaje: - sistem de prindere pentru cărucior de ridicat sau stivuitor cu furcă – patru urechi de transport pentru macara – mânerle rabatabile – opțional mod de construcție rulant – capac tip clopot din plastic ușor, stabil și frumos ca formă – dulap de comandă cu elemente de deservire ergonomice – compresor ca aparat cu funcționare fără lubrifiant, nu este necesar schimb de ulei – opțional: filtru de aer suplimentar ca postechipare – clapetă de închidere nouă cu garnitură, care se poate schimba.

Instalație de transport PFT SILOMAT TRANS PLUS 100

Date tehnice: - distanță de transport: până la 100m, - cantitate transportată: ca. 20kg/min, - curent alternativ: 400V, 50Hz, - siguranță: 32A, - este necesar tablou de distribuție curent pentru șantier cu întrerupător de protecție FI 30 mA, - cablu de racord: 5 x 4mm² fișă CEE, - compresor: putere: 6,1kW, presiune max. (presiune de transport): p = 2,5 bar, volum de aer: ca. 100Nm³/h, - nivel de presiune acustică permanent: 85+/-1dB(A), - dimensiuni (Lxlxh): 1100x635x720mm, - conținut: 55l, - greutate modul: benă de transport (h): 1000mm, greutate: 87kg, - greutate totală: 275kg.

00124365 Instalație de transport PFT SILOMAT TRANS PLUS 100 mobilă 6,1kW cu benă de transport BUC

Instalație de transport PFT SILOMAT TRANS PLUS 140

Date tehnice: - distanță de transport: până la 140m, - cantitate transportată: ca. 20kg/min, - curent alternativ: 400V, 50Hz, - siguranță: 32A, - este necesar tablou de distribuție curent pentru șantier cu întrerupător de protecție FI 30 mA, - cablu de racord: 5 x 4mm² fișă CEE, - compresor: putere: 8,1kW, presiune max. (presiune de transport): p = 2,5 bar, volum de aer: ca. 140Nm³/h, - nivel de presiune acustică permanent: 85+/-1dB(A), - dimensiuni (Lxlxh): 1100x635x720mm, - conținut: 55l, - greutate modul: benă de transport (h): 1000mm, greutate: 87kg, - greutate totală: 285,5kg

00124359 Instalație de transport PFT SILOMAT TRANS PLUS 140 mobilă 8,1kW cu benă de transport BUC

Instalație de transport PFT SILOMAT TRANS PLUS LIGHT

Date tehnice: - distanță de transport: până la 100m, - putere: 6,1kW, -racord de energie: 32A, 400V curent alternativ, 50Hz, tablou de distribuție curent, este necesar întrerupător de protecție FI 30mA, - greutate totală: 261kg.

00138013 Instalație de transport PFT SILOMAT TRANS PLUS LIGHT 100 mobilă 6,1kW BUC

Instalație de transport PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q

Descrierea funcțiilor: Noua instalație PFT SILOMAT TRANS PLUS transportă complet automat și fără praf mortar uscat la pompa de amestecare sau la malaxorul cu malaxare continuă. PFT SILOMAT PLUS reunește design-ul și performanța. Manevrarea și transportul instalației SILOMAT au fost simplificate prin multe dispozitive ajutătoare, ca de ex. urechile de transport pentru macara integrate, și mânerle rabatabile. Cu câteva mânerle bena de transport se potrivește la orice container/siloz. PFT SILOMAT TRANS PLUS este disponibilă și ca instalație performantă de transport sub presiune. Avantaje: - sistem de prindere pentru cărucior de ridicat sau stivuitor cu furcă – patru urechi de transport pentru macara – mânerle rabatabile – opțional mod de construcție rulant – capac tip clopot din plastic ușor, stabil și frumos ca formă – dulap de comandă cu elemente de deservire ergonomice – compresor ca aparat cu funcționare fără lubrifiant, nu este necesar schimb de ulei – opțional: filtru de aer suplimentar ca postechipare – clapetă de închidere nouă cu garnitură, care se poate schimba. Instalația PFT SILOMAT DF Q poate fi conectată la orice siloz sub presiune cu o presiune de funcționare admisă de până la 2,0bar suprapresiune. Instalația lucrează complet automat. După comunicarea de golire a senzorului de stare de umplere, ventilul de blocare se deschide și permite trecerea fluxului de material. De îndată ce starea de umplere completă este comunicată orificiul de scurgere de la siloz este blocat și conducta de transport este suflată cu aer pentru golire. Livrabilă ca model mobil, rulant sau de agățat. Pentru mortare uscate preparate uzinat ca: tencuieli de ipsos pentru utilaje, tencuieli din var cu ipsos, cu ciment, din var, din var cu ciment, mortare de zidărie, materiale vărsate, materiale de adaos, material pulbere și alte materiale asemănătoare.



Instalație de transport PFT SILOMAT TRANS PLUS DFQ100 incl. automată la siloz

Date tehnice: - distanță de transport: până la 100m, - cantitate transportată: ca. 20kg/min, - curent alternativ: 400V, 50Hz, - siguranță: 32A, - este necesar tablou de distribuție cu întrerupător de protecție FI 30 mA, - cablu de racord: 5 x 4mm² fișă CEE, - compresor: putere: 6,1kW, presiune max. (presiune de transport): p=2,5 bar, volum de aer: ca. 100Nm³/h, - nivel de presiune acustică permanent: 85+/-1dB(A), - dimensiuni (Lxlxh): 1100x635x720mm, - greutate modul: bloc de transport sub presiune 27,5kg, - greutate totală: 213,5kg.

00128869 Instalație de transport PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 100 incl. automată de suflare pentru siloz BUC

Tehnică de tencuit și de transport, statoare, rotoare și aparate Airless

Calote de suflare PFT

Calota de suflare PFT - Mono E1 complet cu monofiltru, semnalizator nivel de umplere și un cablu de comandă de 75 m (1 x 50 m, 1 x 25 m) pentru legarea la instalația de transport PFT Silomat. În funcție de necesarul separației de aer, cu monofiltru individual sau mare. Toate tipurile de instalații de transport PFT Silomat sunt comandate automat prin traductoare de nivel de umplere, înglobate în hota de insuflare PFT.



600213	Calotă de suflare PFT E1 completă cu monofiltru pentru PFT G4	BUC
044334	Calotă de suflare PFT E1 complet cu monofiltru pentru PFT G5 și G5c	BUC

Instalație de transport PROFOX®



Instalație de transport cu cădere liberă PROFOX® N° 100

PROFOX® N° 100 transportă complet automat și fără praf mortar uscat la pompa de amestecare sau la malaxorul cu malaxare continuă. Manevrarea și transportul instalației au fost simplificate prin multe dispozitive ajutătoare ca de ex. mânerle rabatabile. Date tehnice: - distanță de transport: până la 100m, - curent alternativ: 400V, 50Hz, - siguranță: 32A, - este necesar tablou de distribuție cu întrerupător de protecție FI 30 mA, - cablu de racord: 5 x 4mm² fișă CEE, - compresor: putere: 5,5kW. Set de livrare: calotă de suflare și sondă, 50m cablu sondă, 2 x 25m furtun de transport PU, furtun de aer.

00124365X	Instalație de transport PROFOX® N° 100, mobilă 5,5kW incl. calotă de suflare și accesorii	BUC
-----------	---	-----

Instalație de transport sub presiune PROFOX® N° 100 MD

Instalația PROFOX® N° 100 MD transportă complet automat și fără praf de la silozul sub presiune la pompa de amestecare sau la malaxorul cu malaxare continuă. Manevrarea și transportul instalației au fost ușurate prin multe dispozitive auxiliare, cum ar fi de ex. sistemul automat de deconectare integrat. Date tehnice: - distanță de transport până la 100m, - curent alternativ: 400V, 50Hz, - siguranță: 32A, - este necesar panou de distribuție curent electric pe șantier cu întrerupător de protecție FI 30mA, - cablu de racord : 5 x 4mm² 2 fișe CEE, - compresor: putere: 5,5kW, 100m³/h, - releu de supraveghere a succesiunii fazelor. Set de livrare: calotă de suflat și sondă, cablu sondă 50m, 2 x 25m furtun de transport PU, furtun de aer

00128869X	Instalație de transport PROFOX® N° 100 MD mobilă 5,5kW incl. calotă de suflat și accesorii	BUC
-----------	--	-----

Pompe de transport PFT



PFT SWING

Noua PFT SWING este o pompă de transport universală opțional echipabilă cu sistem de propulsie direct fix sau electronic reglabil fără trepte. Pot fi pompate, comprimate și aplicate prin stropire materiale foarte fluide, pompabile și fără conținut de solvenți până la o granulație de max. 5mm. Domenii de utilizare: pentru toate produsele ude care pot fi pompate și materialele păstoase ca: mortar de lipit, tencuieli pe bază de rășini sintetice – silicați, tencuieli superioare cu granulație până la 5mm, tencuieli decorative, mase de șpăcluit și tencuit de aplicat prin stropire și în domeniul sistemelor termoizolante de monolitizare.



PFT SWING M

Caracteristici: - mică, ușoară, compactă și rulantă, - sistem de propulsie direct performant 1,5kW, - reglabil electronic fără trepte, - rezervor de material din plastic, - curățare și întreținere rapide, - capacitate de transport variabilă prin schimbarea pompei (pompă B sau C), - se potrivește fără demontare în orice autoturism tip combi și sub orice malaxor, - este ușor de tras chiar atunci când rezervorul este plin datorită celor două mâneri reglabile pe înălțime, - la demontarea rezervorului pot fi aspirate dintr-un butoi și mase păstoase, opțional: telecomandă electrică. Date tehnice: unitate de pompare (rotor/stator): C4-2, unitate de comandă integrată, rezervor de material cu grilaj de protecție, sistem de propulsie: motor angrenaj 1,5kW, racord de energie: 230V curent alternativ, 50Hz, monofazat, siguranță 16A, capacitate pompă: 0,5-9l/min reglabilă fără trepte la 5- 100Hz, înălțime de umplere: 500mm, conținut pânne: ca. 38l, Lxlxh: 1.100/460/550mm, greutate totală: 70kg.

00151992	Pompă de transport PFT SWING M 230V, 50Hz, 1,5kW, 16A	BUC
----------	---	-----

Tehnică de tencuit și de transport, statoare, rotoare și aparate Airless



PFT SWING L FU 400

Date tehnice: sistem de propulsie: 5,5kW, 280rot/min, număr de rotații: 28 – 400rot/min, racord de energie: 400V, curent alternativ, 50Hz, trifazat, siguranță: 25A, rotor/stator: TWISTER D6-3, capacitate pompă: 1,4 – 20l/min, reglabilă fără trepte la 5 – 70Hz, capacitate de transport: 0,6 – 35l/min, înălțime de umplere: 620mm, conținut până: 76l, Lxlxh: 1.600/600/660mm, greutate totală: 130kg.

00178415 Pompă de transport PFT SWING L FU 400, 400V, 50Hz, 5,5kW, 25A

BUC



PFT SWING L FU 230

Date tehnice: sistem de propulsie: 4kW, 280rot/min, număr de rotații: 28 – 400rot/min, racord de energie: 230V, curent alternativ, 50Hz, monofazat, siguranță: 16A, rotor/stator: TWISTER D8-1,5, capacitate pompă: 1,5 – 22l/min, reglabilă fără trepte la 5 – 70Hz, capacitate de transport: 0,6 – 35l/min, înălțime de umplere: 620mm, conținut până: 76l, Lxlxh: 1.600/600/660mm, greutate totală: 130kg.

00201952 Pompă de transport PFT SWING L FU 4kW 230V

BUC

Pompă de transport PFT ZP 3

Este o pompă cu o capacitate de transport foarte mare. Pompa intermediară pompează mortarul de tencuit sau de zidărie amestecat de malaxorul continuu, cu amestecare forțată sau de betonieră, direct la locul de prelucrare. Capacitatea de transport se poate adapta continuu necesarului de mortar. Prin telecomandă pompa se poate porni, opri, respectiv regla cantitatea transportată. Umplerea pâlniei cu material este comandată de o sonda de nivel, în funcție de malaxorul din amonte.



Pompă de transport PFT ZP 3 XL FU

Capacitate de transport: ca. 6 – 45l/min, distanță de transport: până la 100m, presiune de transport: max. 30bar, sistem de propulsie: 7,5kW, motor angrenaj, convertizor de frecvență, număr de rotații: 35 – 280rot/min, date privind racordul la energie: 400V curent alternativ, trifazat, 50Hz, siguranță: 32A, volum rezervor fără supraînălțător: 130l, volum rezervor cu supraînălțător: 245l, înălțime totală: ca. 745mm (fără supraînălțător), lățime totală: ca. 725mm, lungime totală: ca. 2.255mm, greutate totală (fără supraînălțător): ca. 240kg.

00102957 Pompă de transport PFT ZP 3 XL FU 7,5kW 400V 50Hz

BUC



Pompă de transport PFT ZP 3 XL MIX 7,5kW

Racord sistem hidraulic, cu cuplaje; furtun de apă/aer 1/2", 11 ccupl. Geka; pungă de unelte. Date tehnice: capacitate de transport: ca. 30l/min, distanță de transport: până la 40m, presiune de transport: max. 20bar, racord de energie: 400V curent alternativ, trifazat, siguranță: 32A (50Hz posibil), alte tipuri de energie la cerere. Motor pompă: 7,5kW motor angrenaj, număr de rotații: 175rot/min, dimensiuni L/l/h: 2.255/1.105/1.555mm. Volum rezervor: ZP3 XL: 130l, malaxor cu tambur: 145l. Greutate totală: ca. 380kg. Pompa de transport performantă cu malaxor cu tambur montat pentru amestecuri pe șantier pentru tencuirea tradițională. Dacă sunt necesare amestecuri individuale (personalizate) la fața locului, PFT ZP 3 XL MIX este alegerea corectă. Pompa intermediară de mortar pompează tencuiala sau mortarul de zidărie amestecate în malaxorul cu tambur montat direct la locul de prelucrare. Capacitatea de transport poate fi reglată în funcție de necesarul de material. Cu ajutorul unei telecomenzi PFT ZP 3 XL MIX poate fi pornită și oprită.

00148020 Pompă de transport PFT ZP 3 XL MIX 7,5 kW

BUC



Pompă de transport PFT ZP 3 XXL FU

Echipare de bază: - unitate de pompă 2L8 până la o granulă de 16mm, - motor angrenaj 7,5kW, 400V, convertizor de frecvență (13kW putere absorbită), - unitate de comandă integrată cu convertizor de frecvență, - planșă de presiune extra lungă, - manometru de presiune mortar integrat, - pungă de unelte, - instrucțiuni de utilizare. Date tehnice: - sistem de propulsie: motor pompă: 7,5kW motor angrenaj, 13kW putere absorbită, număr de rotații: de la 25-170rot/min, reglabil fără trepte de la convertizorul de frecvență, - date privind racordul la energie: racord energie: 400V curent alternativ, trifazat, siguranță: 32A, - greutate totală: 378kg (fără supliment).

00151174 Pompă de transport PFT ZP 3 XXL FU 7,5kW 400V

BUC

Accesorii pentru pompele de transport mobile PFT



Set de stropire pentru mortar

Compus din: -> 15 m Furtun de material 1" -> 15 m furtun PVC cu inserție de țesătură NW 9x3 mm -> 2 buc bile poroase O 30 mm -> Set de stropire SWING în cutie compus din: - Aparat de stropire cu ventil de reglare a aerului și robinet de închidere cu bile - Duse O 4,5 / 6,5 / 8,5 / 10,5 mm (diametru a conductei de aer 2 mm) - Duză de stropire cu diametru a conductei de aer de 2mm - Perie cilindrică - Dorn de curățare - Cot 70°.

008605 Set de stropire mortar PFT pentru Swing

BUC

Tehnică de tencuit și de transport, statoare, rotoare și aparate Airless



Set de stropire pentru vopsele pe bază de dispersie

Compus din: -> 15 m Furtun de material 1/2" -> 15 m furtun PVC cu inserție de țesătură NW 9x3 mm -> Pistol de vopsea SWING -> 2 buc bile poroase O 17 mm

008606

Set de stropire Vopsele pe bază de dispersie la PFT Swing

BUC

Pompe de transport MAI



Pompă de transport cu performanță ridicată

Datorită capacității de transport variabile MAI 2PUMP TAURUS crește eficiența pe șantier – nu mai este necesară schimbarea echipării care consumă timp. – mică și totuși puternică, - genială, simplu de deservit, - garantat nu este afectată de coroziunea prin rugină, datorită oțelului special. Date tehnice: - capacitate de transport reglabilă, - 7,5kW/400V/3/PE/50-60Hz, - cu roți ghidabile, - unitate de transport 2R6 fără cuplaj, - furtun de mortar NW35 PN40 l=10m, cuplaje cu țesătură textilă SYS-M, - accesorii, cutie de scule, cheie, - unitate de propulsie, cutie de viteze cu planetară 7,5kW 164min-1 400V/50-60Hz, sistem E TAURUS cupl., - cuplaj motor cupl. – cuplaj fix NW35 IG 6/4" "V" SYS-M, grilaj zincat, - sistem de aer dispozitiv de supraveghere curent cu GEKA.

15428840

Pompă de transport cu performanță ridicată MAI 2PUMP TAURUS BUSINESS

BUC



Pompă de transport universală

Cel mai bine indicată pentru tencuiala decorativă, mortarul de monolitizare, masele de șpăcluit cu beton, tencuielile fine minerale până la 2mm, vopselele pentru fațade. Unitatea compactă acționată cu flux luminos este un adevărat pachet de forță. Cu 1,5kW și o capacitate reglabilă fără trepte de 0,6 până la 9,5l/min pot fi atinse presiuni de lucru de până la 25bar și lungimi de furtun de până la 35m. Datorită construcției modulare MAI 2PUMP PICTOR este demontată în principalele sale elemente constitutive în cel mai scurt timp. Tot așa de repede este curățată și remontată. Elementele de construcție MAI EASY-CLEAN livrate din fabrică economisesc timp, ușurează curățarea, întreținerea dar și punerea în funcțiune și mențin costurile de funcționare permanent la un nivel redus. – ușor de transportat, - garantat nu este afectată de coroziunea prin rugină datorită plasticului și oțelului special. Date tehnice: -230V/1/N/PE/50Hz, - capacitate de transport 1-4,5l/min, rotor MAI 10l, - stator MAI 10l OS, - bară de tras M12 10l (2buc), - flanșă pompă 50, - ieșire pompă 1" AG, - cuplaj cu gheară GEKA-PLUS 1" IG, - pâlnie completă 2", 23lit.

15864501

Pompă de transport MAI 2PUMP PICTOR

BUC

MAI Piese de uzură



Unitate de transport MAI

153506

Unitate de transport MAI 2R6 fără cuplaje pentru MAI 2PUMP TAURUS

BUC



Stator MAI 24L

158821

Stator MAI 24L OS 1,9-9,4l/min pentru MAI 2PUMP PICTOR

BUC



Rotor MAI 24L

158822

Rotor MAI 24L pentru MAI 2PUMP PICTOR

BUC

MAI Furtunuri de mortar



Mörtelschlauch MAI

154767

Mörtelschlauch MAI NW35 PN40 10m kpl. mit Kupplungen System SYS-M

STK



Malaxoare cu malaxare continuă PFT

Malaxor continuu orizontal PFT - HM 24

Malaxoarele compacte cu funcționare continuă se pot alimenta atât cu produse ambalate în saci sau amplasate sub un siloz/container, pentru a fi umplute direct prin intermediul unei hote de transfer PFT. HM 24 se poate umple și pneumatic prin PFT Silomat. Disponibil rapid la lucru, fiabil, performant și ușor de manut.



PFT HM 24 - cu flanșă de scurgere a mortarului demontabilă

Echipare de bază: -> Motor de propulsie 3 kW / 400 V / 273 Rot/min -> Arbore de dozare 25 l/min -> sistem de comandă integrat -> Instrument de măsurare a fluxului de trecere 100 -1000 l/h
Date tehnice: - Capacitate de amestecare ca 25 - 80 l/min - Sistem de propulsie 3 kW / 280 Rot/min - Racord de energie curent alternativ 400 V / 50 Hz -Racord de apă 3/4" - Dimensiuni Lxlxh 1870 x 670 x 970 mm - Greutate ca. 110 kg.

8783	Malaxor cu malaxare continuă PFT HM 24 - cu flanșă de scurgere a mortarului demontabilă	BUC
------	---	-----



PFT HM 24 - cu flanșă de scurgere a mortarului fixă

Echipare de bază: -> Motor de propulsie 3 kW / 400 V / 273 Rot/min -> Arbore de dozare 25 l/min -> sistem de comandă integrat -> Instrument de măsurare a fluxului de trecere 100 -1000 l/h
Date tehnice: - Capacitate de amestecare ca 25 - 80 l/min - Sistem de propulsie 3 kW / 280 Rot/min - Racord de energie curent alternativ 400 V / 50 Hz -Racord de apă 3/4" - Dimensiuni Lxlxh 1870 x 670 x 970 mm - Greutate ca. 110 kg.

007874	Malaxor cu malaxare continuă PFT HM 24 - cu flanșă de scurgere a mortarului fixă	BUC
--------	--	-----



PFT HM 24 cu tub malaxor din cauciuc și flanșă de golire mortar demontabilă

Echipare de bază: -> ax de dozare 35l -> comandă integrată, dispozitiv de măsurare debit 100-1000l/h -> instrucțiuni de utilizare. Date tehnice: - capacitate de amestecare: 20-50l/min, - racord energie: 400V curent alternativ, 50Hz, trifazat, - greutate totală: 110kg.

00020357	Malaxor cu malaxare continuă PFT HM 24 tub malaxor din cauciuc flanșă de golire mortar demontabilă 3kW 400V	BUC
----------	---	-----

Malaxor continuu PFT HM 2006

Noul malaxor continuu HM 2006, este un malaxor compact pentru produse ambalate în saci, de mare putere. Disponibil rapid, fiabil, performant și simplu de manipulat. Cu un soclu detasabil, unitate de comandă separată, deosebit de util pentru prelucrarea mortarelor de lipit. Mașina se poate monta prin intermediul unei hote de transfer sub un siloz. Amesteca continuu și automat toate mortarele uscat uzinate pe bază de var-ciment cum ar fi mortarul de lipit și de armat, mortarul de zidarie, de umplere a rosturilor, de tencuit, de șapă, mase de corecție, etc.



PFT HM 2006 400 V / 4 kW

Echipare de bază: -> Arbore de dozare 35 l/min resp.. 20 l/min -> conductă de amestecare din cauciuc care poate fi scoasă afară -> rezervor de material axial -> soclu demontabil -> sistem de comandă integrat cu ventil magnetic și reductor de presiune Date tehnice: - Capacitate de amestecare 25 - 50 l/min - Arbore de dozare standard 35 l/min - Sistem de propulsie 400V / 4 kW / 280 Rot/min -Racord de apă 3/4" - Presiune a apei min. 2,5 bar - Dimensiuni Lxlxh 1650 x 650 x 1000 mm - Greutate ca. 117,5 kg.

00068693	Malaxor cu malaxare continuă PFT HM 2006 400V/4kW	BUC
----------	---	-----



PFT HM 2006 230 V / 2 kW

Echipare de bază: -> motor angrenaj 2 kW -> ax de dozare 35 l/min resp. 20l/min -> tub malaxor din cauciuc, care poate fi scos afară -> rezervor de material axial -> suport demontabil -> comandă integrată cu ventil magnetic și reductor de presiune. Date tehnice: - capacitate de amestecare 25 - 50 l/min - ax de dozare standard 35 l/min - sistem de propulsie 230V / 2,2kW / 280rot/min - racord apă 3/4" - presiune apă min 2,5 bar - dimensiuni Lxlxh 1650 x 650 x 1000mm - greutate ca. 117,5 kg.

00072620	Malaxor cu malaxare continuă PFT HM 2006	BUC
----------	--	-----

Malaxoare cu malaxare continuă MAI



Malaxor cu malaxare continuă de mare putere cu zonă de amestecare din plastic

Date tehnice: - 4,5kW/400V/3/PE/50Hz, - unitate tub malaxor PU cu îmbinare cu pană, - unitate de propulsie 5,5kW 400V/50Hz 325min-1, - amestecător PU standard, - zonă de dozare PU 91/210, - melc de transport O35/O85 p=40, - cutie E cu releu cu temporizare complet, - sistem de apă 1/2", - apă unitate tub manometric, - suport pentru unitatea de evacuare, - cadru fix, - mâner motor.

15808002	Malaxor cu malaxare continuă MAI 2MIX MAIA MOBIL cu zonă de amestecare din plastic	BUC
----------	--	-----

Malaxoare cu malaxare continuă UELZENER



Malaxor continuu Estromat 404

Malaxor cu malaxare continuă pentru mortar uscat ambalat în saci pentru malaxarea continuă a materialelor de construcții amestecate în prealabil în stare uscată, capabile de a curge liber, cum ar fi mortarul de tencuit, de lipit, de armat, de zidărie, etc. cu granulația până la 8 mm. Setul de livrare include: tubul malaxor standard, scheletul detașabil și armătura pentru dozarea apei cu debitmetrul. Acționat direct de către motoreductor. - capacitatea de malaxare până la 25 l/min.

Estromat 404 - 230V

- Motor cu reductor 2,2 kW / 230 V - Rețea 230 V / 50 Hz (pământare de protecție).

4040020001	Malaxor cu malaxare continuă Estromat 404 - 230V/2,2kW	BUC
------------	--	-----

Estromat 404 - 400 V

- Motor cu reductor 3 kW / 400 V - Rețea 400 V / 50 Hz (CEE 516/6h).

4040020101	Malaxor cu malaxare continuă Estromat 404 - 400V/3kW	BUC
------------	--	-----

Malaxoare cu malaxare continuă M-TEC



Malaxor continuu D 20

Malaxorul M-TEC D20 este utilajul Allround robust pentru prelucrarea produselor de mortar uscat. Acesta este cel mai bine vândut model de malaxor din această clasă și raționalizează prelucrarea tencuielilor, mortarelor de zidărie, mortarelor de armare, șapelor fluide sau betonului fin. Set de livrare incl. motor malaxor, armatură pentru apă, melc de transport și ax de amestecare. Capacitate malaxor ca. 25l/min

Malaxor cu malaxare continuă D 20 230V

Date tehnice: - Motor de propulsie 2,2 kW / 1x230 V - Racord E 230 V / 50 Hz /pământare de protecție 3x2,5 mm² - Dimensiuni (Lxlxh) 1700 x 700 x 1000 mm - Greutate ca. 90 kg.

562120	Malaxor cu malaxare continuă D20 - 230V/2,2kW cu țevă de amestecare beton M-TEC	BUC
--------	---	-----

Malaxor cu malaxare continuă D 20 400V

Date tehnice: - Motor de propulsie 2,2 kW / 3x400 V - Racord E 400 V / 50 Hz /CEE 5x1,5 mm² - Dimensiuni (Lxlxh) 1700 x 700 x 1000 mm - Greutate ca. 90 kg.

562135	Malaxor cu malaxare continuă D20 - 400V/2,2kW cu țevă de amestecare șapă M-TEC	BUC
--------	--	-----

Malaxoare cu malaxare continuă PROFOX®



Malaxor cu malaxare continuă PROFOX® N° 1

Malaxor cu malaxare continuă pentru mortar uscat ca marfă în saci pentru amestecarea continuă de mortar de tencuit, mortar de lipit, mortar de armare, mortar de zidărie etc. cu granulație până la 8mm. Set de livrare: tub malaxor standard, cadru demontabil. Sistem de propulsie direct prin motorul angrenajului. Capacitate de amestecare până la 25l/min.

Malaxor cu malaxare continuă PROFOX® N° 1 - 230V

- racord 230 V / 50 Hz – presiune apă: min 2bar.

4040020001X	Malaxor cu malaxare continuă PROFOX® N° 1 - 230V	BUC
-------------	--	-----

Tehnică de tencuit și de transport, statoare, rotoare și aparate Airless

Malaxor cu malaxare continuă PROFOX® N° 1 - 400V

- racord 400 V / 50 Hz – presiune apă: min 2bar

4040020101X

Malaxor cu malaxare continuă PROFOX® N° 1 - 400V

BUC

Pompe de creștere a presiunii



PFT AV 3 cu mâner

AV este o pompă de ridicare a presiunii care aspiră radial. Sistemul de propulsie este montat într-o carcasă cu mâner de mână. Ea se pornește atunci când presiunea de curgere necesară de min. 2,5 bar nu există pe șantier, sau alimentarea cu apă a mașinii se face dintr-un rezervor de depozitare. Date tehnice: - Racord de energie elec. 230 V / 50 Hz - Consum de putere 500 W - Mod de protecție IP 55 - Cantitate de transport max. 3 m³/h, 50 l/min - Înălțimea de transport max. 50 m / Înălțimea de aspirare până la 9 m - Presiunea de funcționare max. 5,5 bar - Temperatura lichidului max. +60°C - Alimentare 1,5 m - Greutate 5,8 kg.

060554 Pompă de creștere a presiunii PFT AV 3 cu mâner 230V

BUC



Pompă de apă AV 3000, 230V 50Hz monofazat, 0,6kW, 5,5bar

Pompă de apă eficientă din oțel special cu deconectare la presiune și siguranță contra mersului în gol. Date tehnice: racord electric: 230 V, 50Hz, monofazat; putere absorbită: 0,6 kW; mod de protecție: IP 44; cantitate transportată max. 3m³/h, 50l/min, la 2bar max. 2,6m³/h, 44 l/min; înălțime de transport: max. 40 m; înălțime de aspirare: până 91m; temperatura maximă a lichidului: + 40°C; presiune de funcționare max. admisă: 5,5 bar; conductă de alimentare livrabilă ca accesoriu: furtun de aspirare 1", 2,5m (art. nr. 00 13 66 19); dimensiuni cu mâner: lungime 400mm, lățime 270 mm, înălțime 590mm; greutate totală: 13,5 kg.

00130205 Pompă de apă AV 3000, 230V 50Hz monofazat, 0,6kW, 5,5bar

BUC



Grundfos Pompă JET JP 5

Pompă centrifugă cu aspirație automată, orizontală, cu o treaptă cu ejector încorporat. Motorul cu rotor în scurtcircuit și utilizarea unei garnituri de etanșare pe arbore- inel de alunecare fac ca agregatul să nu necesite întreținere și să nu fie ușor defectabil. Durată de viață îndelungată prin utilizarea de oțel inox, ca și la rotor și carcasă. Echipare: protecție motor încorporată contra supraîncărcării garnitură de etanșare arbore-inel de alunecare cu uzură redusă, 1,5 m cablu cu Fișă cu pământare de protecție Pompa și motorul sunt montate pe o placă de bază comună. Date: - Motor 775 W / 230 V / 50 Hz - Presiunea de funcționare max. 4 bar - Clasa de protecție IP 44 - Clasa de izolație F - Greutate 9,9 kg.

2760525 Pompă Grundfos JP 5 - 775W/230V

BUC

Compressoare de aer

Compressoare de aer PFT



Compressoare de aer PFT

Compresorul de aer LK este un compresor cu pistoane cu cilindru V, filtru de aspirare, roată de ventilație mare pentru răcirea optimă a agregatului și a motorului. Acesta este echipat cu o unitate de armătură de siguranță completă cu reductor de presiune cu filtru și gresor. Două racorduri separate pentru aer comprimat: este pus la dispoziție atât aer comprimat cu presiune redusă și fără ulei pentru stropire dar și aer comprimat pentru conectarea de scule. Alte avantaje sunt protecția fiabilă a motorului, roțile robuste pentru o manevrabilitate enormă dar și un ventil de eliberare a aerului condensat cu șurub cu cap striat mare. Compressoarele sunt utilizate la funcționarea PFT RITMO, PFT SWING M sau PFT SWING L.

Compresor de aer PFT LK 402 IV

Date tehnice: - capacitate de aspirare: ca. 400l/min – racord energie: 230V curent alternativ, 50Hz, monofazat, siguranță: 16A cu declanșare întârziată – sistem de propulsie: 2,2kW / 2850rot/min – presiune de compactare: max. 10bar – nivel de presiune acustică permanent: 82dB(A) – dimensiuni (LxIxH): 610x610x560mm – greutate: 42kg.

00233174

Compresor de aer PFT LK 402 IV / 230V

BUC

Compresor de apă PFT LK 604 III

Date tehnice: - capacitate de aspirare: ca. 590l/min – racord energie: 400V curent alternativ, 50Hz, trifazat, siguranță: 16A – sistem de propulsie: 3kW / 1420rot/min – presiune de comprimare: max. 10bar, cantitate ulei (motor): 0,4l – nivel de presiune acustică permanent: 79dB(A) – dimensiuni (LxIxH): 790x640x730mm – greutate: 75 kg

00206404

Compresor de aer PFT LK 604 III / 400V

BUC

Tehnică de tencuit și de transport, statoare, rotoare și aparate Airless



Compressoare de aer PFT K

Compressoare de aer cu decuplare la presiune. Sunt mici, ușoare și compacte. Date tehnice: - Capacitate de aspirare 0,25 Nm³/min - Capacitate de umplere 170 l/min - Racord de energie 400 V Siguranță 16 A - Sistem de propulsie 0,9 kW / max. 1430 Rot/min - Presiunea de compresie max. 5 bar - Dimensiuni LxIxH 490 x 220 355 mm - Greutate 23 kg.

130002	Compresor de aer PFT K 2 N cu declanșare de presiune	BUC
--------	--	-----

ABN Compressoare de aer



Compresor V-MEKO 400

Compresor cu membrană ușor, compact, fără ulei, cu uzură redusă pentru utilizarea permanentă. Aer comprimat curat, fără ulei, ideal pentru lucrări de lăcuit, stropit, acoperire cu strat și de tencuit. Performant cu o presiune de funcționare de până la 6bar și până la 360l/min. capacitate de aspirare. Inc. filtre simple 60x15, manometru, ventil de siguranță, întrerupător (cu protecție motor integrată) dar și condensator de pornire și la funcționare. Date tehnice: capacitate de aspirare: 360l/min, volum livrat efectiv la 4bar: 172l/min, cea mai mare presiune: 6bar, reglare ventil de siguranță: 5bar, ieșire aer: cuplaj de mână, putere motor 1,1kW, tensiune: 230V resp. 400V / 50Hz, nivel de zgomot: 94dB(A), dimensiuni LxIxH: 370x340x370mm, greutate: 24kg.

268054	Compresor V-MEKO 400/W 230V	BUC
268154	Compresor V-MEKO 400/D 400V	BUC



Pistol cu rezervor tip pâlnie

Pistol cu rezervor tip pâlnie profesional cu un volum util de 6l, dimensiune granulă până la 6mm.

207307001	Pistol cu rezervor tip pâlnie cu 10m furtun de aer	BUC
-----------	--	-----



Compresor de aer MEKO 230

Date tehnice: capacitate de aspirare: 230l/min., volum livrat efectiv la 4bar: 80l/min, putere motor 1,1kW/50Hz: 400V, putere absorbită la 3,5bar: 2,3A, clasa de protecție: IP54, dimensiuni LxIxH: 440x160x340mm, greutate: 23,5kg.

263118	Compresor de aer MEKO 230 D-MDR 400V cu deconectare la presiune	BUC
--------	---	-----

Aparate de stropit și tencuit PFT, duze de stropit



Aparat tencuială fină PFT

190002	Aparat tencuială fină 25mm LW 24 Duze 14mm drept 200mm PFT	BUC
190011	Aparat tencuială fină 25mm LW 24 Duze 14mm cotit 30° 600mm PFT	BUC
00136624	Aparat tencuială fină 25mm LW 24 Duze 14mm drept 200mm PFT, cuplaj rotativ	BUC
00206440	Aparat tencuială fină 25mm LW 24 Duze 14mm cotit 600mm PFT	BUC



Aparat de stropit pentru tencuială decorativă și de armare PFT

1959	Aparat de stropit pentru tencuială decorativă și de armare Duză 10 mm	BUC
------	---	-----



Aparat de stropit Reprofilier

20196300	Aparat de stropit Reprofilier VT 35mm 12mm țevă de duză	BUC
----------	---	-----



Pistol pentru adeziv PFT

00207182	Pistol pentru adeziv rotativ piesă 25M cu centru de presiune și set pentru tencuială decorativă PFT	BUC
----------	---	-----



Duze de stropit PFT

1907	Duză de stropit 10mm, negru, PFT	BUC
190801	Duză de stropit 12mm, negru, PFT	BUC
190901	Duză de stropit 14mm, negru, PFT	BUC
191001	Duză de stropit 16mm, negru, PFT	BUC

Tehnică de tencuit și de transport, statoare, rotoare și aparate Airless



Duze de stropit transparente

1907X	Duză de stropit 10 mm transparent	BUC
190801X	Duză de stropit 12mm transparent	BUC
190901X	Duză de stropit 14mm transparent	BUC
191001X	Duză de stropit 16mm transparent	BUC



Duze de stropit speciale Lorencic

Rezistență înaltă la uzură, imagine de stropire frumoasă printr-o nouă geometrie.

1907S-LO	Duză de stropit specială 10mm Lorencic	BUC
190801S-LO	Duză de stropit specială 12 mm Lorencic	BUC
190901S-LO	Duză de stropit specială 14mm Lorencic	BUC

Frete de amestecare, statoare & rotoare

Frete de amestecare PFT



Furcă de amestecare pentru pompele de tencuit G4 / G5 PFT

00089326	Furcă de amestecare pentru pompele de tencuit G4/G5c	BUC
021531	Furcă de amestecare G4 / G5 Turbo PFT	BUC



Furcă de amestecare G4 / G5 Tencuială cu mortar ușor PFT

10361	Furcă de amestecare G4 / G5 Tencuială cu mortar ușor PFT	BUC
-------	--	-----



Furcă de amestecare G4 / G5 Tencuială termoizolantă PFT

1036	Furcă de amestecare G4 / G5 Tencuială termoizolantă PFT	BUC
------	---	-----

PFT Statoare & Rotoare



D 4-3 PFT



Stator D 4-3 Pin Twister PFT

Granulația max. 2 mm, Capacitatea la 400 rot/min cca. 12 l/min, Presiunea de lucru max. 30 bar, Lungimea statorului 273 mm / O 90 mm. Rotoare potrivite: Art. Nr. 11431 Art. Nr. 11432 (cu pivot).

010543	Stator D 4-3 Pin Twister verde PFT	BUC
--------	------------------------------------	-----



Rotor D 4-3 1/2-capacitate PFT

Stator Art. Nr. 010543.

11431	Rotor D 4-3 1/2-capacitate PFT	BUC
11432	Rotor D 4-3 1/2-Capacitate, cu pivot, PFT	BUC

D 5-2,5 PFT



Stator D 5-2,5 PFT

Granulația max. 3 mm, Capacitatea la 400 rot/min cca. 22 l/min, Presiunea de lucru max. 25 bar, Lungimea statorului 273 mm / O 90 mm. Rotor potrivit: Art. Nr. 021399.

010904	Stator D 5-2,5 Pin Twister argintiu PFT	BUC
--------	---	-----

Tehnică de tencuit și de transport, statoare, rotoare și aparate Airless



Rotor D 5-2,5 fluiditate ridicată PFT

Stator Art. Nr. 010904.

021399 Rotor D 5-2,5 fluiditate ridicată PFT

BUC

D 6-3 PFT



Stator D 6-3 fără întreținere PFT

Granulația max. 3,5mm, Capacitatea la 400 rot/min cca. 20 l/min, Presiunea de lucru max. 20 bar, Lungimea statorului 273 mm / O 88 mm. Rotoare potrivite: Art. Nr. 1130 Art. Nr. 11301 (cu pivot).

11551 Stator D 6-3 nu necesită întreținere, orange PFT

BUC



Stator D 6-3 fără întreținere Pin Twister PFT

Granulația max. 3,5mm, Capacitatea la 400 rot/min cca. 20 l/min, Presiunea de lucru max. 30 bar, Lungimea statorului 273 mm / O 90 mm. Rotor Art. Nr. 1130

007899 Stator D 6-3 Pin Twister orange PFT

BUC



Rotor D 6-3 Super PFT

Statoare potrivite: Art. Nr. 1155 Art. Nr. 11551 (wf) Art. Nr. 008862 (Twister) Art. Nr. 007899 (wf P Twister).

1130 Rotor D 6-3 Super PFT

BUC



Rotor D 6-3 Super cu pivot PFT

Statoare potrivite: Art. Nr. 1155 Art. Nr. 11551 Art. Nr. 008862.

11301 Rotor D 6-3 Super cu pivot PFT

BUC

D 8-1,5 PFT



Stator D 8-1,5 Pin Twister PFT

Granulația max. 5mm, Capacitatea la 400 rot/min cca. 35 l/min, Presiunea de lucru max. 15 bar, Lungimea statorului 273 mm / O 90 mm. Rotor Art. Nr. 11472 (cu pivot).

010905 Stator D 8-1,5 Pin Twister galben PFT

BUC



Rotor D 8-1,5 PFT

Stator Art. Nr. 1164.

1147 Rotor D 8-1,5 PFT

BUC



Rotor D 8-1,5 cu pivot PFT

Statoare potrivite: Art. Nr. 1164 Art. Nr. 010905 (P Twister).

11472 Rotor D 8-1,5 cu pivot PFT

BUC

Statoare & Rotoare

D 4 PINK originale cu siguranță contra răsucirii LORENCIC



Stator Original D 4 PINK

Granulația maximă 4 mm, Cantitatea transportată la 400 rot/min cca. 24 l/min, Presiunea de lucru 40 bar, Stator (10010) lungimea 273 mm / O 89 mm. patentat sub: 3304751 Rotor potrivit: Art. Nr. 10011

10010 Stator Original D 4 PINK cu siguranță contra răsucirii, nu necesită întreținere

BUC



Rotor D 4 PINK

Stator Art. Nr. 10010

10011 Rotor D 4 PINK MV - oțel pentru scule înalt aliat

BUC

Tehnică de tencuit și de transport, statoare, rotoare și aparate Airless

D 7-2,5 alb crem cu siguranță contra răsucirii LORENCIC



Stator D 7- 2,5 alb-crem

Granulația max. 6 mm, Cantitatea transportată la 400 rot/min ca. 25 l/min, Presiunea de lucru 40 bar, Stator (209021) lungimea 273 mm / O 89 mm. Rotor potrivit: Art. Nr. 209071.

209021	Stator D 7-2,5 alb crem, cu siguranță contra torsiunii, nu necesită îngrijire	BUC
--------	---	-----



Rotor D 7-2,5 alb crem

Stator Art. Nr. 209021.

209071	Rotor D 7-2,5 alb crem - oțel pentru scule înalt aliat	BUC
--------	--	-----

D 6-3 Evenwall orange



Stator D 6-3 Evenvall oranj

Granulație max. 3mm, capacitate la 400rot/min ca. 20l/min, presiune de lucru max. 30bar, lungime stator 273mm / O 90mm. Rotor Art. nr. 199201.

199101	Stator D 6-3 Evenwall oranj	BUC
--------	-----------------------------	-----



Rotor D 6-3 Evenvall

199201	Rotor gol D 6-3 Evenwall	BUC
--------	--------------------------	-----

Aparate Airless GRACO



Aparate de stropit ST MAX - pentru zugravi profesioniști

Aparatele ST Max reprezintă soluția perfectă pentru aplicații în domeniul locuințelor și ușoare aplicații industriale, atât în interior cât și în exterior! Materiale utilizate sunt vopsele, amorse, grunduri, protecție la coroziune, lacuri în strat gros, vopsele de protecție la intemperii, decapare, latex, lacuri incolore și vopsele acrilice. Dotat cu filtrul dispersor vertical Easy Out. Furtunul de aspirație, rotativ se poate demonta fără unelte! ST MAX se livrează complet cu furtun de 15m 1/4"-Airless (250 bar), pistol E II - PRO FTx, suport protecție duză HandTite și duză RAC 5 (517). În plus se mai livrează cu scule de ajustare cum ar fi șurubelnițe, unealtă combinată, cordon pentru furtun și o sticlă cu ulei de ungere TSL.

Aparat de stropit Airless ST MAX 395 - Aparat de lăcuit

Date tehnice: - Motor: 1/2 PS, 230 V - Cablu de alimentare cu energie: 3 m - Presiune de lucru: max. 225 bar - Cantitate transportată: max. 1,7 l/min - Mărime duză: max. 0,021" - Greutate: 18 kg

234176	Aparat de stropit Airless ST MAX 395	BUC
233955	Aparat de stropit Airless ST MAX 395 cu rezervor de material 5,7 l	BUC



Ultra Max II – Aparate de stropit electrice de mare performanță pentru zugravi

Ultra Max II Platinum – Cele mai bune aparate de stropit Airless profesionale pentru zugravi profesioniști! ULTRA® MAX II Platinum este indicată ideal pentru aplicări medii până la mari, atât în interior cât și în exterior! Aparatul pe care vă puteți baza atunci când este vorba de renovări, reamenajări clădiri comerciale sau de locuit, fațade, proiecte de construcții noi etc. Acest sistem face față cu ușurință mărimilor de duze uzuale dar și materialelor grele! ULTRA® MAX II Platinum aplică perfect prin stropire grunduri, lacuri și dispersii pe bază de apă și solvenți. Despachetați, îmbinați, lucrați! Ultra® Max II Platinum se livrează gata de utilizare! Accesorii standard: SmartControl™, WatchDog™, AutoClean™, ProConnect™ (numai 1905), E-Control™, tambur pentru furtun, pistol Pro Contractor™ II cu protecție HandTite™ RAC-X și duze PAA517, PAA625 + PAA621, furtun 238358 BlueMax™ II 3/16" x 0,90m, furtun 240794 BlueMax II 1/4" x 15m, 206994 TSL 0,25l, ciocan universal 197193, cheie de reglaj 111733. Totul montat compact!

Aparat de stropit Airless Ultra Max II 695 Platinum

Date tehnice: - 230V, presiune de lucru max.: 230bar, cantitate transportată max.: 3.0l/min, - mărime duză max.: 0,029" (1 pistol), 0,017" (2 pistoale), - greutate: 43kg.

257034	Aparat de stropit Airless Ultra Max II 695 Platinum	BUC
--------	---	-----

Aparat de stropit Airless Ultra Max II 795 Platinum

Date tehnice: - 230V, presiune de lucru max.: 230bar, cantitate transportată max.: 3.6l/min, - mărime duză max.: 0,031" (1 pistol), 0,021" (2 pistoale), - greutate: 43kg

257037	Aparat de stropit Airless Ultra Max II 795 Platinum	BUC
--------	---	-----



Aparate performante de stropire, universale - Mark-V Platinum, Mark-X Proconnect

Aparatele Mark-V și Mark-X reprezintă soluții perfecte pentru aplicații în spații de locuit (închise), pentru zone exterioare, case de închiriat, clădiri industriale și clădiri mari de locuit! Materiale utilizabile sunt grundul de adâncime, lacuri, vopsele pe bază de silicat, dispersii, protecții la coroziune, filer, protecție la incendii și material de șpăcluit de dispersie pentru aparatele V, dispersii și acoperiri cu beton celular pentru aparatele X. Avantaje: -> pompa Endurance™ împreună cu garniturile V-Max™ și cu pistonul cu tehnologia Chromex™ asigură o fiabilitate deosebită echipamentului; -> sistemul ProConnect™ asigură intervenția ușoară asupra pompei, nefiind necesare chei speciale pentru intervențiile curente; -> curățarea ușoară datorită valvei de admisie QuikAccess™; -> filtrul cu tehnologia Easy Out™ realizează curățarea ușoară și îndepărtarea fără probleme a mizeriei colectate, putând fi desfăcut cu mâna; -> datorită panoului de comandă cu sistemul SmartControl™ 2.0 se obține un regim de pulverizare consistent, cu pulsații foarte reduse; -> motorul electric capsulat, fără perii, în curent continuu realizează o reglare precisă a presiunii și o fiabilitate crescută în operare; -> datorită sistemului WatchDog™ se obține protecția pompei de vopsire la funcționarea în gol, oprind motorul la terminarea vopselei; -> mobilitate ridicată în mediile industriale grele datorită cadrului din țeava de oțel cromat și a roților mari. Date tehnice: - Motor BG: 2,2 CP/ 230 V - Presiune de lucru: max. 230 bar - Trecere: 4,3 l/min (vopsea), 5,5 l/min (tencuială) - Mărime duză: max. 0,035" (vopsea), 0,037" (tencuială) - Greutate: 59 kg

Aparat de stropit Airless Mark V Platinum

Aparatele Mark-V și Mark-X reprezintă soluții perfecte pentru aplicații în spații de locuit (închise), pentru zone exterioare, case de închiriat, clădiri industriale și clădiri mari de locuit! Materiale utilizabile sunt grundul de adâncime, lacuri, vopsele pe bază de silicat, dispersii, protecții la coroziune, filer, protecție la incendii și material de șpăcluit de dispersie pentru aparatele V, dispersii și acoperiri cu beton celular pentru aparatele X. Avantaje: -> pompa Endurance™ împreună cu garniturile V-Max™ și cu pistonul cu tehnologia Chromex™ asigură o fiabilitate deosebită echipamentului; -> sistemul ProConnect™ asigură intervenția ușoară asupra pompei, nefiind necesare chei speciale pentru intervențiile curente; -> curățarea ușoară datorită valvei de admisie QuikAccess™; -> filtrul cu tehnologia Easy Out™ realizează curățarea ușoară și îndepărtarea fără probleme a mizeriei colectate, putând fi desfăcut cu mâna; -> datorită panoului de comandă cu sistemul SmartControl™ 2.0 se obține un regim de pulverizare consistent, cu pulsații foarte reduse; -> motorul electric capsulat, fără perii, în curent continuu realizează o reglare precisă a presiunii și o fiabilitate crescută în operare; -> datorită sistemului WatchDog™ se obține protecția pompei de vopsire la funcționarea în gol, oprind motorul la terminarea vopselei; -> mobilitate ridicată în mediile industriale grele datorită cadrului din țeava de oțel cromat și a roților mari. Date tehnice: - Motor BG: 2,2 CP/ 230 V - Presiune de lucru: max. 230 bar - Trecere: 4,3 l/min (vopsea), 5,5 l/min (tencuială) - Mărime duză: max. 0,035" (vopsea), 0,037" (tencuială) - Greutate: 59 kg

257043	Aparat de stropit Airless Mark V Platinum	BUC
--------	---	-----

Aparat de stropit Airless Mark X Pro Connect 220V

Mark X ProConnect se livrează complet și gata de utilizare! Cutie de accesorii de serie: 245820 pistol pentru materiale grele, TMX535 duză pentru material de șpăcluit pentru lucrări de șpăcluit fine, HDA545 duză pentru material de șpăcluit pentru aplicare rapidă, 243161 suport pentru duză Rac 5 HandTite™, 207947 1/2" articulație rotativă pistol, 159239 x 2 niplu dublu 1/2" x 3/8", 191239 capăt 3/8" x 3,3m, 277331 1/2" x 15m. Furtun de material, 222297 colț de 45° (la utilizarea unui recipient pentru material), 197193 unealtă, 111733 cheie franceză, 206994 0,25l TSL. Date tehnice: - 220V, - presiune max. de lucru: 230bar, - cantitate max. transportată: 7,6l/min (vopsea), 9,1l/min (tencuială), - dimensiune max. duze: 0,045" (vopsea), 0,051" (tencuială), - greutate: 63kg. Date tehnice: Volum de aer: 3600l/min, subpresiune: 230mbar, putere (Pmax): 1500W, PIEC: 1200W, tensiune rețea: 230V/1~/50-60Hz, zgomot la lucru: 57dB(A), volum rezervor: 70l, dimensiuni (Lxlxh): 605x580x970mm, greutate: 27kg. Setul de livrare conține: Furtun de aspirare AntiStatic O 27mm x 3,5m, adaptor pentru scule, element de filtru, sac de filtrare, sac de evacuare, suport accesorii, suport sculă, suport cablu electric, cablu de rețea cauciucat 7,5m.

249627	Aparat de stropit Airless Mark X Pro Connect 220V	BUC
--------	---	-----

Tehnică de tencuit și de transport, statoare, rotoare și aparate Airless

Aparat de gletuit Airless T-MAX

Mașină adecvată pentru suprafețe structurate în spații de locuit, pentru gleturi în încăperi interioare și materiale decorative. Rezervorul din inox cu dopuri de golire se poate detașa de pe suport. Se poate comanda simplu și ușor doar cu o singură tastă, pompa este ușor accesibilă fără scule. T-Max este primul aparat de stropit fără compresor pentru furtun de 15 m lungime. Pistoanele și carcasa pompei sunt cromate dur pentru a fi protejate la uzură, canale de material foarte mari și sfere cu suspensie prin arc asigură funcționarea fiabilă. Datorită roților mari, T-Max poate rula și pe terenuri cu denivelări. Pompa și rezervorul de material se pot detașa. Nu necesită scule pentru începerea lucrului, ca urmare se poate pune rapid în funcțiune. Setul de livrare conține: - rezervor de material, dispozitiv de stropit, furtun de material (5 sau 10m x 1 1/2"), capăt bici (3 m x 3/4 1/2"). - furtun de aer (15m x 3/8 1/2"), filtru pentru material cu lărgimea ochiului 18. – Set Airless pentru stropit în cazul celor mai pretențioase utilizări: protecție duză RAC X (albastră), duză RAC X HDA651 (la T-Max 506) HDA661 (la T-Max 657), filtru de material cu lărgimea ochiului 30. – Set pentru stropire Fine-Finish - cu pulverizare pneumatică cu: duză pneumatică 4mm, protecție duză pneumatică, 4 șaibe pentru diverse modele de stropit. - Set de curățare: răzuitor flexibil, răzuitor filtru, bilă de curățare, perie, curățător duze pneumatice.



Aparat de stropit Airless T-Max 506 220V

Date tehnice: - presiune de lucru max.: 50bar, - debit max. (în funcție de vâscozitate): 6,4l/min, - mărime duză max.: "651, - greutate: 64kg (75kg incl. furtun și lance de stropit).

255796 Aparat de stropit Airless T-Max 506 220V

BUC



Aparat de stropit Airless T-Max 657 220V

Date tehnice: - presiune de lucru max.: 65bar, - debit max. (în funcție de vâscozitate): 7,4l/min, - mărime duză max.: "661, - greutate: 66kg (81kg incl. furtun și lance de stropit).

255797 Aparat de stropit Airless T-Max 657 220V

BUC



Aparat de stropit de mână Airless pe baterii EASYMAX FF

Aparat de stropit Airless de mână cu funcționare pe baterii pentru profesioniști cu tehnologie ProSpray. EASYMAX poate fi utilizat ca pistol de stropit pentru lucrări de reparații, pentru relăcuirea obiectelor, pentru "corecturi" la pereții, care au fost prelucrați inițial cu un aparat de stropit vopsea obișnuit, dar și pentru lucrări de vopsire de până la maxim 50m2. Este unealta ideală pentru a vopsi prin stropire încăperi cu pereți de diferite culori, plafoane, uși (de garaj), radiatoare, dulapuri, șoproane, pavilioane de grădină, garduri, scări, obiecte de mobilier (noi sau prelucrate) șamd. Utilizați EASYMAX FF pentru materiale pe bază de solvenți și apă. Date tehnice: -18V, presiune de lucru max. 117bar, - cantitate transportată max. 3,6l/min, - mărime duză max. 0,012", - lacuri emailate, lacuri, lacuri incolore, baițuri. Setul de livrare conține: - 2 x duze RAC ProSpray, - 2 x baterii Litiu-ion Power Pack 18V, - 1x încărcător Litiu-Ion, 1 rezervor de material de 1 litru cu capac, 5 x suporturi vas, - cutie de păstrare pentru aparatul de stropit cu funcționare pe baterii

16H243 Aparat de stropit Airless de mână cu funcționare pe baterii EASYMAX FF incl. 2 baterii Li-Ion, 2 duze, în cutie

BUC

Accesorii pentru aparatele Graco



Rezervor 90l

Rezervor potrivit , 90l pentru Ultra Max. II, Mark V și Mark X pentru cutii și culoare.

287987 Rezervor 90l

BUC



Presă sac pentru rezervorul de material 90l

Presă sac Graco pentru rezervorul de material 90l pentru Ultra Max II, Mark V, Mark X și T Max 405

289823 Set prese sac T-MAX 506/657

BUC

289587 Presă sac pentru rezervorul tip pânle

BUC

Pistoale Graco

**Pistol cu rezervor 5,5l cupl.**

Realizarea unui echilibru corect pentru aplicația dvs. necesită experimentare pentru a obține rezultatele dorite. Rezervorul cu capacitate mare, oferă timp îndelungat de aplicare până la reumplere. Echilibrat și ușor de folosit chiar și la aplicații pe tavane. Cu mânere pe ambele părți ale rezervorului oferă o mână ușoară. Pistolul se poate conecta atât la compresor cât și la pompele Graco. Reduce oboseala în timpul lucrului, și oferă controlul debitului de material foarte bun, în funcție de aplicațiile dorite. Ajustarea aerului se face foarte ușor și precis de la robinetul cu bilă al pistolului. Nu necesită scule.

245924	Pistol cu rezervor 5,5l cupl.	BUC
--------	-------------------------------	-----

**Pistol de stropit FTX-E**

Tragere cu 4 degete cu mâner rotund, cu protecție duză RAC-X, duză PAA517 și 2 filtre. Potrivit pentru ST MAX (II)

288438	Pistol FTX-E, 4 degete, protecție RAC, PAA517	BUC
--------	---	-----

**Pistol CONTRACTOR 2F**

Tragere cu 2 degete cu mâner ergonomic, protecție duză RAC-X, duză PAA517 și 2 filtre. Potrivit pentru ULTRA MAX II și MARK V.

288475	Pistol CONTRACTOR 2F, protecție RAC X, PAA517	BUC
--------	---	-----

**Pistol (masă) de șpăcluit Texspray**

275bar, duză 531, potrivit pentru Mark V.

289605	Pistol (masă) de șpăcluit Texspray 275bar cu duză RAC X 531	BUC
--------	---	-----

**Pistol de șpăcluit SPACKMAX**

Se poate deservi cu o mână, potrivit la marca V și marca X.

245820	Pistol de șpăcluit SPACKMAX	BUC
--------	-----------------------------	-----

Sisteme de stropit vopsea optimizate

**Pistol OFS sistem de stropire a culorilor optimizat**

Poate fi combinat cu fiecare aparat de stropit culori, pentru a obține un rezultat optim cu ceață de culoare puternic redusă. Livrat complet cu 3 duze, prelungire 25cm și cap de stropit reglabil.

248947	Pistol OFS sistem de stropire a culorilor optimizat	BUC
--------	---	-----

Filtre pentru pistoale Graco și pompe

**Filtru pistol lărgime a ochiului 60, negru**

Potrivit pentru FTX-E II și Contractor II.

287032	Filtru pistol lărgime a ochiului 60, negru	BUC
287033	Filtru pistol lărgime a ochiului 100 albastru	BUC
287034	Filtru pistol lărgime a ochiului 60 negru și 100 albastru	BUC

**Filtru repartitor pentru pompele Graco**

Se potrivește la ST Max II.

246425	Filtru reparator pompă lărgime a ochiului 30 gri	BUC
246384	Filtru repartitor pompă lărgime a ochiului 60 negru	BUC
246382	Filtru repartitor pompă lărgime a ochiului 100 albastru	BUC
246383	Filtru repartitor pompă lărgime a ochiului 200 roșu	BUC

**Filtru EasyOut la pompa Graco**

Se potrivește la Ultra Max II, Mark V și Mark X.

244071	Filtru de pompă EasyOut lărgime a ochiului 30 gri	BUC
244067	Filtru de pompă EasyOut lărgime a ochiului 60 negru	BUC
244068	Filtru de pompă EasyOut lărgime a ochiului 100 albastru	BUC
244069	Filtru de pompă EasyOut lărgime a ochiului 200 roșu	BUC

Furtunuri de material Airless și accesorii



Furtunuri pentru materiale la Bluemax II Airless

Furtun Bluemax II, se livrează la lungimi de 7,5, 15 și 30 ml, de 1/4" și 3/8".

240793	Furtun de material Bluemax II Airless 230Bar 1/4" 7,5ml	BUC
240794	Furtun de material Bluemax II Airless 230Bar 1/4" 15ml	BUC
223771	Furtun de material Bluemax II Airless 230Bar 1/4" 30ml	BUC
240796	Furtun de material Bluemax II Airless 230Bar 3/8" 7,5ml	BUC
240797	Furtun de material Bluemax II Airless 230Bar 3/8" 15ml	BUC
241275	Furtun de material Bluemax II Airless 230Bar 3/8" 30ml	BUC



Furtun de capăt Bluemax II

Sunt livrabile la diferite lungimi de 3/16", 1/4", 3/8" și 1/2".

238358	Furtun Bluemax II 3/16" 0,9ml	BUC
--------	-------------------------------	-----



Furtun pentru materiale la T-Max

Sunt livrabile la diferite lungimi.

248519	Furtun de material pentru T-Max 1" 5ml	BUC
248518	Furtun de material pentru T-Max 1" 10ml	BUC



Furtun T-Max 3/4" 3ml

248520	Furtun T-Max 3/4" 3ml	BUC
--------	-----------------------	-----

Pistoale cu tijă și sisteme de prelungire pentru pistoale



Pistol cu tijă Pro Cleanshot

Cu prelungire a barei, cap pulverizator reglabil tip "Cleanshot", contractor-Inline-Pistol și duză.

287026	Pistol cu tijă Pro Cleanshot 90cm cu RAC X	BUC
287027	Pistol cu tijă Pro Cleanshot 180cm cu RAC X	BUC



Prelungitor duză airless cu protecție duză RAC X

Livrabil la diferite lungimi.

287022	Prelungire duză Airless 75cm cu protecție duză RAC X	BUC
287021	Prelungire duză Airless 50cm cu protecție duză RAC X	BUC
287019	Prelungire duză Airless 25cm cu protecție duză RAC X	BUC

Duză reversibile Graco și întrerupătoare reversibile



Duză reversibile Profesionale RAC X pentru vopsele

Cu durată de viață îndelungată, pentru vopsele acrilice, emulsii, vopsele latex, cu mâner albastru.

PAA215	Duză reversibilă profesională RAC X PAA215 pentru pompele Graco	BUC
PAA217	Duză reversibilă profesională RAC X PAA217 pentru pompele Graco	BUC
PAA225	Duză reversibilă profesională RAC X PAA225 pentru pompele Graco	BUC
PAA415	Duză reversibilă profesională RAC X PAA415 pentru pompele Graco	BUC
PAA417	Duză reversibilă profesională RAC X PAA417 pentru pompele Graco	BUC
PAA419	Duză reversibilă profesională RAC X PAA419 pentru pompele Graco	BUC
PAA517	Duză reversibilă profesională RAC X PAA517 pentru pompele Graco	BUC
PAA519	Duză reversibilă profesională RAC X PAA519 pentru pompele Graco	BUC
PAA521	Duză reversibilă profesională RAC X PAA521 pentru pompele Graco	BUC
PAA619	Duză reversibilă profesională RAC X PAA619 pentru pompele Graco	BUC
PAA623	Duză reversibilă profesională RAC X PAA623 pentru pompele Graco	BUC



Duză WA pentru utilizări Heavy-Duty

Productivitate ridicată la suprafețe mari. Pentru substanțe de umplere, pentru straturi de acoperire de vopsea, care formează strat de spumă.

WA1221	Duză reversibilă profesională RAC X WA1221, albastră pentru pompele Graco	BUC
WA1225	Duză reversibilă profesională RAC X WA1225, albastră pentru pompele Graco	BUC
WA1227	Duză reversibilă profesională RAC X WA1227, albastră pentru pompele Graco	BUC
WA1231	Duză reversibilă profesională RAC X WA1231, albastră pentru pompele Graco	BUC

Tehnică de tencuit și de transport, statoare, rotoare și aparate Airless



Protecție duză pentru RAC V

243161	Protecție duză 7/8" pentru RAC V	BUC
243263	Protecție duză 11/16" pentru RAC V (oranj)	BUC



Duză HDA pentru utilizări Heavy-Duty

HDA este indicată pentru utilizări de aplicare prin stropire mase de șpăcluit în interior și exterior, dar și pentru suprafețe mari.

HDA531	Duză reversibilă profesională RAC X HDA531, Heavy Duty maro pentru pompele Graco	BUC
HDA535	Duză reversibilă profesională RAC X HDA535, Heavy Duty maro pentru pompele Graco	BUC
HDA541	Duză reversibilă profesională RAC X HDA541, Heavy Duty maro pentru pompele Graco	BUC
HDA545	Duză reversibilă profesională RAC X HDA545, Heavy Duty maro pentru pompele Graco	BUC
HDA651	Duza RAC X HDA651 Heavy Duty Brown	BUC
HDA661	Umkehrdüse RAC X HDA661 Heavy Duty Brown	STK
HDA671	Umkehrdüse RAC X HDA671 Heavy Duty Brown	STK



Protecție duză pentru RAC X

246215	Protecție duză 7/8" pentru RAC X	BUC
246437	Protecție duză 11/16" pentru RAC V (albastru)	BUC

Produse de ungere și curățare Graco



Lichid de ungere TSL

206994	Lichid de ungere TSL pentru pompa de transport Graco 0,25l	BUC
206995	Lichid de ungere TSL pentru pompa de transport Graco 1l	BUC



Soluție curățat pompa Graco

Soluție de protecție și curățare pentru conservarea și curățarea zilnică a aparatelor dvs. Graco. – Nediluat pentru o durabilitate îndelungată: substanța de ungere și substanța de protecție contra înghețului într-un singur produs. – Diluat cu apă (20%) pentru o curățare zilnică eficientă.

253574	Soluție de curățat pompa Graco 1l	BUC
--------	-----------------------------------	-----